

【热门推荐】优质服务欣技1266无线条码扫描枪

产品名称	【热门推荐】优质服务欣技1266无线条码扫描枪
公司名称	上海文基数码科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	类型:条码扫描枪 型号:1266 墨轮尺寸:110 (mm)
公司地址	上海市天山支路201号719室
联系电话	021-62331035 13061668386

产品详情

类型	条码扫描枪	型号	1266
墨轮尺寸	110 (mm)	印字速度	详见内容 (mm/秒)
功率	+ 3dBm (W)	重量	200g (1166含电池) (kg)
外形尺寸	详见内容 (mm)	品牌	台湾欣技
扫描速率	433Kbps (线/秒)	适用对象尺寸	详见内容 (mm)
OEM	是	质保	1 (年)

公司介绍：

上海文基数码科技有限公司是专业从事条形码技术的高科技企业。公司集软件开发和硬件销售为一体。是台湾立象电脑公司指定的华东区总代理及系统集成核心合作伙伴，在销售条码自动化系列产品的同时，我们特别注重产品的系统集成应用，如档案条码化管理、仓库条码化管理、固定资产条码化管理、生产线条码化管理物流管理等信息自动化解决方案。拥有丰富的条码自动化系统实施经验。用一条由条码专家组成的优秀队伍为客户提供从售前咨询，产品选型，实施方案，系统集成，安装调试到运转维护的全程一体化服务。

除代理台湾立象的条码打印机和条码扫描器之外，我们也提供美国zebra、intermec、datamax、symbol、hph、metrologic和日本、sato、tec、opticon以及台湾tsc、godex等世界上最知名的条形码产品。我们的目标就是缔造中国最优秀的条码服务品牌。关于条码无论您需要什么样的服务，我们都会尽力去满足您。友情提示：最好的服务品质是体现在售后，而非售前。有问题找文基，条码无忧，不论是复杂的还是简单的，都是专家的。

联系方式：

地址：	中国 上海 上海市 长宁区天山支路201号719室
邮编：	200051
传真：	86 021 62748405
移动电话：	13061668386
电话：	86 021 62331035
公司主页：	http://gozsb.cn.alibaba.com

所标价格非实价欢迎您旺旺联系

(本公司专业条码服务 品种齐全 型号不一 价格不等)

欢迎您来电咨询或旺旺联系真诚为您服务

条码扫描仪

安全线性成像技术,标准激光扫描枪 可视距离大于50米 重量:200g 工作时间:50小时 景深:大于63cm
理想的零售业应用

» 条码阅读器技术参数

扫描枪：蓝牙class2频率：2.402 - 2.4835ghz调制方式：gfsk，1mbps，0.5btgaussian速率：433kbps功率：+3dbm跳频：1600hops/sec,1mhzchannelspace接受频率：1.5mhzcenterfrequency规范：bluetoothspecificationver.1.2serialportprofile,hid覆盖范围：可视直线距离50米天线：内置电源操作电池：750mah可充电锂电池工作时间：30个小时，20000次扫描（1166）50个小时，35000次扫描（1266）工作环境温度：0°~50（操作温度）-20°~60（存储温度）湿度：10% - 90%非结露（操作湿度）0% - 95%非结露（存储湿度）抗震：1.2米水泥地高度外型重量：200g（1166含电池）

外壳：abs和橡胶开关：?小型开关颜色：深灰/黑大小：91x73x158mm（lxwxh）激光扫描枪（1266）光源：激光650+ - 15nm扫描频率：35+ - scans/sec扫描角度：53°+ - nominal景深：1cm - 63cm，dependso

nbarcode resolution 长距离红光扫描枪 (1166) 光源：红光 (630nm) 解析度：upto 0.125mm (5mil) pcs (min.) : 0.45 扫描速率：100次/秒 日光月光度：2000lux (月光) 景深：2cm - 33cm, dependsonbarcode resolution 一般特性 cpu：16-bit cmos, 低功耗 离线支持：store upto 300 ean labels when away from base for downloading when scanner within range. 内含的条码：code39/fullascii, codabar, industrial2of5, interleave2of5, matrix2of5, telepen, code128, ean128, msi, ean8&13, upca&e, plessey, rss14, italypharmacode, frenchpharmacode 键盘接口：ibmpc/xt/at&compatible, ps2-30, ps-55 指示器：红灯表示正确读取 显示屏：绿灯表示状态 可编程特性：条码id, 前缀码, 后缀码, 码长, 条码类型, 键盘布局 蜂鸣器频率可编程也可关闭, isbn/issn/clsi/ukplesseyconversion, 符号激活间隔时间, 扫描模式, 终端类型, 语言种类, 延续时间, 读取速度, 传输模式, 字符替换。数据编辑模式：支持三种, 编辑模式, 以下几个条件可编程：条码类型, 数据长度, 串位无地址, 数据被分成六个字段 有多个附加字段可被每个编辑格式用于编辑, 用户可编写字段的传输信号 支持语言：english(us), english(uk), french, italian, belgian, norwegian/swedish, spanish, portuguese, german 安全和过检 fcc class-a, ce, c-tick 保修期 1年 3666 基站功率：5vdc (max.1a) 输出功率：+3dbm 每个基站可连接扫描枪数：最多可连接7台扫描枪 输出接口：rs232, keyboard wedge, usb(virtual com&hid) 充电：scanner-2hrs spare battery-4hrs 显示 led：功率、充电、连接