

Z973W-10NR电动灰渣阀

产品名称	Z973W-10NR电动灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 材质:2520不锈钢 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z973W-10NR电动灰渣阀、Z973W-10NR电动耐高温插板阀、高温闸板阀、高温插板门概述

主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、电动头手轮、填料组成，具有体积小，重量轻，该系列产品属单夹式梅花型、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，广泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。电动不锈钢刀闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

结构介绍

- 1、阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢（304、316）、2520
- 2、公称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
- 3、公称通径：DN50-600mm NPS2"-24"
- 4、适用温度:-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

5、连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准

6、密封型式：硬密封（H、Y）、软密封（X、F）

7、泄漏量:硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）、软密封：A级（零泄漏）

8、驱动方式：电动执行器（开关型、调节型、防爆型、智能一体式）

Z973W-10NR电动灰渣阀性能参数

公称压力	壳体试验 (Mpa)	密封试验 (Mpa)	工作温度	通用介质
0.6、1.0、1.6	0.9、1.5、2.4	0.7、1.1、1.8	900	纸浆、污水、煤装浆、灰、渣水混合物

Z973W-10NR电动灰渣阀零部件材料

阀体、阀盖	闸板	阀杆	密封阀座	填料
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、	盘根

Z973W-10NR电动灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	145	120	298
	80	195	135	315	220
	100	52	215	155	365
	125	56	245	210	185
	150	280	240	475	8-M20
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	368	780
	350	500	460	428	885
	400	102	565	515	482
	450	114	615	532	1100
	500	127	670	620	585
	600	154	725	685	1450
	700	165	895	840	800
	800	190	1010	950	898