

全自动无线对码遥控循环泵

产品名称	全自动无线对码遥控循环泵
公司名称	上海西元泵业有限公司
价格	500.00/件
规格参数	类型:自动增压管道循环泵 材质:铸铁 驱动方式:电动
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市普陀区真南路1809弄69号
联系电话	86 0579 86644868 13806565768

产品详情

类型	自动增压管道循环泵	材质	铸铁
驱动方式	电动	原理	离心泵
用途	屏蔽泵	泵轴位置	边立式
叶轮数目	单级	性能	无泄露
型号	XR25-7P-180	流量	3 (m3/h)
扬程	15 (m)	转速	2520 (rpm)
吸入口径	25 (mm)	排出口径	25 (mm)
品牌	西元		

该泵采用全自动无线遥控电路控制泵的起停。非常方便。对太阳能增压循环以及管路循环使用方便。

额定电压220-230v，50hz，最大输入功率135w，最大电机速度2520转，公称直径，dn25内螺纹，安装长度180mm，允许使用的最大工作压力10bar,最小进口压力，在+50摄氏度时，5bar,在+90摄氏度时，为3bar,允许使用温度范围：零下10摄氏度至110摄氏度。

水泵工作原理：

当你按下遥控器，热水循环键，指示灯红色亮时，表示水泵开始热水循环，如果红灯不亮，表示遥控器无电池，你马上要更换电池，电池型号见原配电池，9v通用，电池使用时间为一年半左右，当蓝灯亮时，蓝色指示灯连续闪亮五次，表示热水循环已经完成，马上打开水龙头即可使用，遥控器上标有定时增压键，是信顶楼用户，热水压力不够时使用，当你按下定时增压键，30分钟后自动关闭，如果洗浴时间超过30分钟，请再按一次。

遥控器后面有三个时间拨码开关，详见遥控器，开关1-38秒，开关2-58秒，开关3-88秒，用于住楼高低调整，安装人员出厂时已经调好，请不要乱动。

接收距离：本产品属于无线对码遥控装置，空旷地接收距离为100米，有隔层物遮蔽楼层及各种电器的情况下一般接收距离为50米左右。