

轻质夹层楼板 新乡楼板 欧拉德纤维水泥板

产品名称	轻质夹层楼板 新乡楼板 欧拉德纤维水泥板
公司名称	山东欧拉德新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市平原县东开发区
联系电话	15953753878 15953753878

产品详情

欧拉德楼板要注意的点

楼板很多公寓或者商住房，层高大多5m左右，一般可以通过搭建隔层来增加室内使用面积。那关于隔层的建，都有哪些施工工艺呢？且有哪些需要注意的点呢？

搭建要通过物业的允许，且搭建的类型要符合物业的规定。例如有些建筑由于一些原因，是无法采用钢

筋混凝土进行搭建的，那么同样，二楼的马桶也就无法稳固放置。一层净高度不低于2.3m，loft夹层楼板增大面积，二层净高度不低于2.1m，如果二层不住人，一层的层高可以适当提高。这也就

意味着在住人的情况下，轻质夹层楼板，Loft的总层高少要在4.5m以上才会舒适一些。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欧拉德新型建材有限公司

欧拉德楼板静载荷

楼板绿地集团、恒大地产、万科地产、正商地产、康桥地产、徐州宝来广场、万正紫湖公馆等loft夹层项目使用了恒道轻型夹层楼层板。在现在很多大型房地产商建筑的LOFT夹层都是使用轻型夹层楼层板这种新型的板材。

楼板施工需要注意事项主要有：1、根据建筑的不同跨距，复式夹层楼板使用50年，静载荷、动荷载的大小计算，选用合理的型材，设计出主副梁的间距，才能更好和合理的选择LOFT楼层板。2、LOFT楼层板

施工时型材的排列，焊接必须符合图纸设计要求，焊缝强度，焊接质量必须符合GB/T5185-1985的标准要求，与LOFT楼层板面的焊接缝应在铺板前磨平，清楚焊接时物。

楼板系统具有良好的钢度和韧性，综合了装饰面层、防水、防火、隔音等各项功能。实属未来装配式房屋建筑业夹层处理系统。TD-LOFT超薄夹层的施工均为干法施工（卫生间除外），施工速度快，施工便利。TD-LOFT超薄夹层的所有材料均方便垂直运输，人工即可搬运。楼板而常规方案中由于钢梁长度超过了电梯厅长度，人工搬运效率低下，速度慢。

楼板系统相较于传统夹层楼板具有自重轻、楼板厚度薄、造价低以及施工便利等优点，非常适用于作为LOFT夹层楼板系统，且不含有毒物质，不会造成空气污染及环境污染，新乡楼板，能****回收再利用并重新加工使用，也可生物降解，是一种通过结构创新达到为业主节省造价、改善使用感受的结构解决方案。

轻质夹层楼板-新乡楼板-欧拉德纤维水泥板(查看)由山东欧拉德新型建材有限公司提供。山东欧拉德新型建材有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东欧拉德一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王羽。