

# 黑色双光面土工膜厂家 黑色双光面土工膜 欣旺环保发货及时

产品名称	黑色双光面土工膜厂家 黑色双光面土工膜 欣旺环保发货及时
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区南环路西段
联系电话	15066560283 15066560283

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欣旺环保科技有限公司

铺设黑色双光面土工膜前应由土建工程相应的合格验收证明文件。黑色双光面土工膜裁切之前，应该准确丈量其相关尺寸，然后按实际裁切，一般不宜按图示尺寸裁切，应逐片编号，详细记录在表格上。铺设黑色双光面土工膜时应力求焊缝少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料。同时也容易保证质量。膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm，黑色双光面土工膜生产厂家，通常就使焊缝排列方向平行于大坡度，即沿坡度方向排列。

黑色双光面土工膜特点：

1、幅宽可达六米，与窄幅的同类产品相比，减少了接缝，降低了工程造价、缩短了工期，同时也减少了因接缝处理不当而造成的隐患。

2、使用黑色双光面土工膜与传统的布、膜分离使用相比，黑色双光面土工膜厂家，提高了使用效果，黑色双光面土工膜报价，节省了工程时间，降低了工程费用，综合效益明显。

3、抗老化性能好。如采用埋入铺设，使用寿命更长。

4、耐水压、耐腐蚀、强度高、耐磨损、耐低温、平面排水功能好，防渗作用优良。

5、具有保温、保湿、防霜、防冻作用。

黑色双光面土工膜的连接方式可归纳为三种，即粘结法、焊接法以及硫化法，视黑色双光面土工膜的原材料的不同而选择。所有接缝的抗渗性能均应进行检查，以防接缝连接不好而渗漏;防渗土工膜与周边边界的连接。黑色双光面土工膜与周边边界必须严密结合。施工时可在地基和岸坡开挖锚固槽连接。如果地基是浅层砂砾石透水层，则应将砂砾石开挖掉，黑色双光面土工膜，直至基岩，然后浇筑混凝土底座，将土工膜固定在混凝土内。

黑色双光面土工膜厂家-黑色双光面土工膜-欣旺环保发货及时由山东欣旺环保科技有限公司提供。山东欣旺环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欣旺环保——您可信赖的朋友，公司地址：德州市陵城区经济开发区南环路西段，联系人：程经理。