

车库环氧地坪厂家销售 环氧地坪厂家 江苏太木环氧地坪漆

产品名称	车库环氧地坪厂家销售 环氧地坪厂家 江苏太木环氧地坪漆
公司名称	江苏太木建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区中吴大道1485号
联系电话	15895065865 15895065865

产品详情

彩色陶瓷防滑路面施工前怎么处理

彩色陶瓷防滑路面相信很多人并不陌生，这是一种常见的防滑路面，长运用于学校操场，公园，小区路面等等、那么，彩色陶瓷防滑路面施工前怎么处理？让我们一起来看看下面的介绍吧。

为了保证彩色陶瓷颗粒防滑路面施工前产品的附着力，通常对产品进行基本的清洗，使陶瓷颗粒不仅附着力强，而且使铺好的路面干净、牢固、耐用。

- 1.如果陶瓷颗粒的基础硬度比较高。需要喷砂或研磨，然后稍微抛光。对于强度差的基础，需要用砂光机打磨，基础可以用彩色陶瓷颗粒防滑路面底漆加固。
- 2.路面应平整、干净、干燥、无杂物，但彩色陶瓷颗粒防滑路面施工前应处理裂缝或孔洞，否则容易影响道路工程的铺设效果。
- 3.清理路面上的油污、油污等污染物，加入适当的清洁剂，用水冲洗。即使很顽固，也要清洗或打磨。
- 4.处理后，为保证路面干燥，车间环氧地坪厂家报价，建议用热压缩空气机吹干路面，并冲洗掉所有溶剂。
- 5.在施工范围内，用牛皮纸或胶带或木条封边，然后测量建筑面积，计算树脂用量。彩色陶瓷颗粒防滑路面前的基础处理可以保证陶瓷颗粒的更好效果和更高质量。

彩色陶瓷防滑路面施工前怎么处理？通过上述内容的介绍，我们可以知道，车库环氧地坪厂家销售，做好彩色陶瓷颗粒防滑路面的基础清洗工作，可以为后续产品的道路铺设提供许多有利的效益，同时提高产品的使用性能，可以有效保证道路铺设质量，延长道路的使用寿命。

功能涂装选择

1, 水性底漆(厚度0.5-0.8mm), 砂浆环氧地坪厂家, 水性高固含底漆(厚度0.5-0.8mm), 水性环氧平涂面漆(哑光和亮光)(厚度0.5-0.8mm), 使用寿命基本在5年左右。

2, 环氧地坪厂家, 水性环氧防静电中漆(厚度1-5mm), 水性环氧自流平防静电面漆(厚度1-5mm), 水性环氧橘纹面漆(防滑)(厚度1-5mm), 水性环氧耐磨面漆(厚度1-5mm), 水性环氧自流平面漆(哑光和亮光)(厚度1-8mm), 使用寿命基本在8年左右。

3, 水性环氧自流平彩砂面漆(厚度1-5mm), 使用寿命基本在10年左右。

环氧防静电地坪-详情介绍

1、性能特征。电子厂或者机房等场所需要做到防静电效果，防止对仪器造成伤害。而环氧防静电地坪的作用就是降低地面产生静电的几率，从而减少或静电对精密仪器产生影响。

2、使用范围。厂房车间、仪器厂、微电子、无尘无菌车间等对静电有较高要求的场所，都可以使用环氧防静电地坪。一般来说这些场所都在室内环境，环氧地坪在经过暴晒或雨水冲刷后可能会造成损伤，因此它的使用场景有一定的限制。

3、施工工艺。对基面进行处理也是环氧防静电地坪施工的前提，这一步完成之后再行底漆和中涂砂浆施工。防静电地坪需要铺设一层铜箔和导电腻子，后进行防静电地坪漆的涂刮。施工工艺比普通地坪多几个步骤。

4、使用年限。地坪铺设的厚度在一毫米以上，一般来说可以正常使用8年以上，如果使用保养得到，其寿命也会更高。

车库环氧地坪厂家销售-环氧地坪厂家-江苏太木环氧地坪漆由江苏太木建设工程有限公司提供。“防腐工程,建筑装饰工程,园林绿化工程”选择江苏太木建设工程有限公司，公司位于：常州市天宁区中吴大道1485号，多年来，江苏太木建设工程坚持为客户提供好的服务，联系人：李云。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江苏太木建设工程期待成为您的长期合作伙伴！