

# 不锈钢涡轮流量计 晋中不锈钢涡轮流量计 凯帝仪表公司

产品名称	不锈钢涡轮流量计 晋中不锈钢涡轮流量计 凯帝仪表公司
公司名称	天津市凯帝精密仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港恒泽产业园15号
联系电话	13702084889 13702084889

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市凯帝精密仪表有限公司

高压表壳按额定流量的1

使用说明：

1、中低压表检漏压力：1.0Mpa，温压补偿型检漏压力不超过压力传感器上限值的3倍。  
高压表壳按额定流量的1.2倍压力检漏。

2、安装后检漏及安装使用中应遵守如下规定：

(a) 先关闭出气阀门和进气阀门。

(b) 微微开启出气阀门，再缓慢打开进气阀门，使表缓慢启动，然后再缓慢打开出气阀门，使达到正常运行状态，要防止骤然启动，损坏表芯。

(c) 在停气的时候，需关闭出气阀门，然后再关闭进气阀门，每次启动时均应遵守上述

规定。

3、涡轮流量计安装使用后，不得随意触及螺栓、螺钉及螺母等紧固件，以免发生漏气、损坏等危险。

4、涡轮流量计机芯（气质干净）应每半年进行清洗维护一次；（气质较脏）应每月进行清洗维护一次。

5、如果机芯经分解维修后，不锈钢涡轮流量计厂家，重新投入使用，需按压力先进行密封试验。并向机芯内注T4号精密仪表油或变压器油。

### 涡轮流量计的布线要求

#### 涡轮流量计的布线要求

1.尽可能采用一根完整的电缆线

2.涡轮流量计布线位置尽可能远离电噪声源（如大功率变压器电动机和强电源线）并应避免与动力电源线平行布线。

3.建议在粗的电线末端采用非锡焊的夹紧式接线片。

4.对存在较强外磁场的区域，晋中不锈钢涡轮流量计，应使检出装置的轴线与外界磁场的磁通方向相垂直或用高导磁材料对流量传感器或外界词源进行屏蔽。

5.为了防水和机械损伤，较好将电缆线装入金属导管内，但同一根导管内不得有大功率传输电缆，（一根传输电缆输送的较大功率大于流量计信号电缆输送的较小功率10倍时，不锈钢涡轮流量计多少钱，两者不能安装在同一根导管内）。

定期的清理涡轮流量计的表体，拆开涡轮的旋转叶轮来清洗，这里有个小技巧就是在表体进水口处有一个o形的钢丝调开后就可以直接卸下来叶轮清洗。如果在测量时遇到一些是含有杂质的，那就必须要在进口的前方安装过滤网，不锈钢涡轮流量计哪家好，并且定期的清理过滤网上的过滤物，来确保的流体畅通。

以上就是涡轮流量计的基本日常养护步骤，另外在其他的正常工作的时候应当避免长时间的太阳直晒，风吹雨淋，碰撞，工作环境震动不要太大之类的。

不锈钢涡轮流量计多少钱-晋中不锈钢涡轮流量计-凯帝仪表公司由天津市凯帝精密仪表有限公司提供。天津市凯帝精密仪表有限公司在流量仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凯帝仪表一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*。相关业务欢迎垂询，联系人：续经理。