

保温墙灌浆泵视频 勤工机械砂浆灌浆泵

产品名称	保温墙灌浆泵视频 勤工机械砂浆灌浆泵
公司名称	邢台市勤工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇东黄庄村
联系电话	18833488666 18833488666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台市勤工机械制造有限公司

施工工艺方法

- 1、准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品，清理灌浆空间并提前将混凝土表面润湿。
- 2、支设模板并用水泥（砂）浆、塑料胶带封堵模板连接处以确保不漏水、漏浆。
- 3、按灌浆料重量的12-15%加水量加水搅拌（机械搅拌2-3分钟，人工搅拌5分钟以上）
- 4、将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位。必要时可借助竹条或钢钎导流，可适当振捣或轻轻敲打模板。
- 5、施工完毕后应立即覆盖塑料薄膜并加盖草帘或棉被阴湿养护3-7天。
- 6、使用温度为-10 至40 。严禁在灌浆料中掺入任何外加剂或外掺料。

在提供高质量产品的销售及技术服务之余，更为不同客户提供实用而有效益的材料选择及施工方案，达到满足客户特定施工及长久耐用的要求。

保温墙灌浆泵视频中开泵属于中大型的离心泵，相比普通的离心泵，中开泵的体积大，安装时的占地面积也大，所以在安装时更要注意，严格的按照要求来进行安装才能是的中开泵在日后的工作中正常运行

中开泵基础一次灌浆时，应留出泵座和电机座的地脚螺栓孔的位置，一次灌浆的基础面须比机组底板下平面低20~40mm，以供二次灌浆用。待水泥干固后方能安放泵和电动机 灌浆时要注意使泵座充分灌浆，不得有空洞，灌浆要连续进行不得有长时间的中断。灌浆的好坏直接影响泵机组的振动和噪音，所以要小心慎重。

中开离心泵安装的高度必须符合由中开离心泵厂给出的允许真空高度 或允许气蚀余量计算出的安装高度。也就是说，中开离心泵轴线离下水面的距离要保证下水面变化后仍然能抽上水来，不产生气蚀、振动等故障。

泵座和电机座二次灌浆 对于中开泵和电机采用焊接公用底座，考虑其刚性，建议公用底座也埋进混凝土中，只留公用底座上层露出混凝土。

快速砂浆喷涂机适合施工: 适合室内外墙喷涂、墙面拉毛喷涂、水泥砂浆灌浆、桥梁灌浆及防水表面喷涂、防火喷涂、保温材料喷涂、天花顶喷涂、墙壁喷涂、涂料喷涂、园林喷涂、浮雕效果涂料喷涂、工艺品喷涂、假山喷涂、吸音材料喷涂、防水堵漏、防水补漏、对于在桥梁、水坝、山坡、地下室、隧道、房屋厂厦施工轻巧方便;另有:高压灌注机。 砂浆喷涂机的产品简介：型快速砂浆喷涂机设计合理，保温墙灌浆泵视频，泵和压缩机一体化，移动方便。螺杆砂浆喷涂机送料连续，无脉冲现象：实用性广，可喷干粉、砂浆，也可喷普通砂浆，砂浆喷涂机喷涂均匀、粘着力强：功能齐全、既可以喷涂又可以喷浆，喷和喷管连接可任选方向，便于操作

保温墙灌浆泵视频-勤工机械砂浆灌浆泵由邢台市勤工机械制造有限公司提供。“ 搅拌一体灌浆泵,搅拌一体灌浆机,灌浆搅拌一体泵等建筑输送机械 ” 选择邢台市勤工机械制造有限公司，公司位于：河北省邢台市任县邢家湾镇东黄庄村，多年来，勤工机械坚持为客户提供好的服务，联系人：黄经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。勤工机械期待成为您的长期合作伙伴！