

尼龙拉链定制 爱必思拉链 拉链

产品名称	尼龙拉链定制 爱必思拉链 拉链
公司名称	爱必思拉链（广东）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县园洲镇李屋村白马东路
联系电话	13828867887 13828867887

产品详情

拉链夹住布了拉不动怎么办

拉链夹住布了拉不动怎么办

- 1、查看下拉链内侧是否被衣物卡住，如果有，把卡住的衣物慢慢移出来，记住，要边移衣服边拉拉链。
- 2、可以拉住拉链的尾部，将拉链拉直，然后反复的由下往上拉，检查是否顺畅，如果不顺畅话，很多时候是因为拉链卡住了其它的东西，隐形拉链定制，所以才不顺畅，只需清除掉障碍物，就能恢复正常了。
- 3、可以在拉链和卡住的衣服上浇上一点洗衣液或者擦点肥皂，把衣服和拉链润滑一下，然后从下至上的反复拉几次，拉链就顺畅了。
- 4、衣服穿得时间长了拉练不好用，是因为拉链的拉头变松导致的，这个时候你可以用钳子（没有钳子也可以用牙齿咬）捏一下拉头，让拉头变紧，拉链就会好用了。

拉链袋的种类有哪些？

拉链袋的种类有哪些？

一、拉链袋种类

1、普通拉链袋

普通拉链袋一般体形较大，拉链，材料采用编织袋，透明PE或OPP塑料薄膜制造而成，拉链为普通塑料拉链，一般用来包装比较大型的商品，如：被子的外包装，大型简易行李袋等。

3、文件拉链袋

文件拉链袋可装载较多文件，笔类及小物品。选用特有耐寒PVC双层状材料，材料柔韧性好。防潮防水，适合学习，生活家居差旅使用。

怎么装隐形拉链头

缝纫材料：隐形拉链、线、剪刀、别针、隐形拉链压脚、拉链压脚和服装。

缝纫步骤：

- 1、安装前先看下，拉链的齿与布是卷在一起的。缝制的时候先要把它舒展开来。为了能让拉链的齿与布能舒展开，我们用熨斗烫平。
- 2、把衣服右侧面对称。拉链正面朝下放置在织物上。在这里，离开约1/4之间的拉链和织物的边缘，因为卡扣带很薄的。使用卷尺来测量下，以确保拉链齿的线缝。在这种情况下，5/8缝。
- 3、把拉链平行放置的于服装上，并用别针固定好。
- 4、插入缝纫机上，降低隐形拉链压脚。确保拉链齿在压脚的左槽位。
- 5、缝合固定好的拉链。慢慢地缝，有助于防止织物褶皱。缝好拉链到达终点时，再缝1/2英寸的倒缝。
- 6、缝制别侧的拉链，如图固定好拉链与服装。
- 7、缝制另侧拉链的时候，双头拉链定制，安装不好很容易扭曲，因此，缝制前，仔细检查拉链，尼龙拉链定制，合上拉链，以确保拉链能正常使用。
- 8、确保拉链的齿是在右侧的压脚槽里。
- 9、检查拉链安装是否牢固平整，试拉同下。然后用熨斗烫平整拉链位置。
- 10、缝制服装安装拉链旁的其余部分接缝处。先用别针固定好。
- 11、取下隐形拉链压脚，更换上标准的拉链压脚。拉链放置在压脚左侧位。进行缝制作其余部位。
- 12、看下反面的缝合线，还是有点交错，没事的，这样正面的拉链看起来效果还是不错的。如果能地重合缝线的话，那是的。

于博罗县园洲镇李屋村白马东路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前爱必思拉链在拉链中享有良好的声誉。爱必思拉链取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。爱必思拉链全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。