

1550光接收机（CATV，EPON，有线电视改造用）

产品名称	1550光接收机（CATV，EPON，有线电视改造用）
公司名称	陕西中星数字网络设备有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:中星 型号:ZX-OR9924B 接收机输出电平:105（dBmV）
公司地址	陕西省西安市新城区万年路36号楼1单元1802室
联系电话	029-82293398 15891798378

产品详情

品牌	中星	型号	ZX-OR9924B
接收机输出电平	105（dBmV）	波长	1550（nm）
输入光功率	-7-+2（dBm）	光连接器类型	FC/APC或SC/APC
射频输出阻抗	75（ <input type="text"/> ）	输出反射损耗	16（dB）
功耗	50（W）	外形尺寸	360×167×115（mm）
重量	3000（g）		

产品概述

随着数字电视的发展，原广播分配式的单向网，将向通信式的双向交互网发展。光泰99系列双向光传输平台，各种功能部件全部采用插入式结构，随着网络增值业务的发展，采用简单的插拔方式，就可以在现场升级。

9924末级功效采用2只功率倍增模块，可提供4路rf输出，通过z112或d204插件可选择分支输出或分配输出。

功能部件

双工器：flt-35/47、flt42/53、flt-65/87

回传光发射模块：9930 & 9950

hfc光接收机zx-or9924技术参数

技术指标

性能			9912	9924
光学特性	输出口数		2/2	4/0 主路/
	工作波长	(nm)	1200-1600	
	接收光功率	(dbm)	-5~+3	
	回波损耗	(db)	55	
	光纤连接器		fc/apc, sc/apc	
射频特性	工作带宽	(mhz)	45~860	
	输出电平	(db μv)	96	-1dbm接
	平坦度	(db)	± 0.75	
	输出电平调节	(db)	0~20	mgc
	反射损耗	(db)	>16	750mhz
	输出阻抗	()	75	
链路特	测试频道		pal-d/59ch	

性	cnr	(db)	52	10km光纤, -1d
	ctb	(db)	-67	
	cso	(db)	-62	
通用特性	供电	(v)	90~265vac	可选 -48v
	耗电	(w)	50	单电源工
	工作温度	()	-5~65	机箱温度全自
	贮存温度	()	-40~85	
	工作相对湿度	(%)	5~95	
	尺寸	(mm)	322 × 212 × 116	(w) × (d) ×

9912产品系列

型号	工作带宽(mhz)	输入光功率范围(dbm)	-1db
9912a-7536-pd	47~750	+3~ -5	
9912a-7540-pd	47~750	+3~ -5	
9912a-7546-pd	47~750	+3~ -5	
9912a-8636-pd	47~860	+3~ -5	
9912a-8640-pd	47~860	+3~ -5	
9912a-8646-pd	47~860	+3~ -5	

9924产品系列

型号	工作带宽(mhz)	输入光功率范围(dbm)	-1db
9924a-7536-pd	47~750	+3~ -5	
9924a-7540-pd	47~750	+3~ -5	
9924a-8636-pd	47~860	+3~ -5	
9924a-8640-pd	47~860	+3~ -5	