光发射机（1310） 中星

产品名称	光发射机（1310） 中星
公司名称	陕西中星数字网络设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中星 型号:ZX-ON860A 工作波长:1310（nm）
公司地址	陕西省西安市新城区万年路36号楼1单元1802室
联系电话	029-82293398 15891798378

产品详情

品牌	中星	型号	ZX-ON860A
工作波长	1310（nm）	输出光功率	16（mw）
光连接器类型	FC/APC 或FC/UPC	整机功耗	50（W）
工作温度	-5-65（℃）	外形尺寸	19×10×1.75（mm）
重量	2000（g）		

直调式光发射机zx-on-8600as技术参数

技术指标

性能			指标	
光学特性	激光波长(△λ)	(nm)	1310±10	
	输出功率	(mw)	4~24	
	光反射损耗	(db)	≥55	
	光纤连接器		fc/apc	sc/apc
射频特性	工作带宽	(mhz)	45-862	
	输入电平	(dbmv)	20±2	
	平坦度	(db)	≤±0.75	45~862mhz

	反射损耗	(db)	>16	45~750mhz
	输入阻抗	(ω)	75	
	rf接口		f型	可选英制
链路特性	测试频道		pal-d/60ch	ntsc/80ch
	cnr	(db)	≥52	10km光纤接收，0d
	ctb	(db)	≤-67	
	cso	(db)	≤-63	
通用特性	网管接口		rj45, r232	支持 i.e. & snm
	供电	(v)	90~265vac	可选-48vdc(30~6
	功耗	(w)	≤50	单电源工作
	工作温度	(℃)	-5~65	自动机箱温度
	储存温度	(℃)	-40~85	
	工作相对湿度	(%)	5~95	
	尺寸	(")	19×10×1.75	(w)x(d)x(h)

产品系列

型号	功率(mw)	带宽(mhz)	技术指标(59路pal-d)(db)			
			link loss	cnr2	ctb	
ont-8602as	≥2	47～860	5	≥52	≤-67	
ont-8604as	≥4	47～860	7	≥52	≤-67	
ont-8606as	≥6	47～860	9	≥52	≤-67	
ont-8608as	≥8	47～860	11	≥52	≤-67	
ont-8610as	≥10	47～860	11.5	≥52	≤-67	
ont-8612as	≥12	47～860	12	≥52	≤-67	
ont-8614as	≥14	47～860	12.5	≥52	≤-67	
ont-8616as	≥16	47～860	13	≥52	≤-67	
ont-8618as	≥18	47～860	13.5	≥52	≤-67	
ont-8620as	≥20	47～860	14	≥52	≤-67	
ont-8622as	≥22	47～860	14.5	≥52	≤-67	
ont-8624as	≥24	47～860	15	≥52	≤-67	