数字电视EPON终端盒(或用户盒CATV输出口)

| 产品名称 | 数字电视EPON终端盒(或用户盒 CATV输出口) | |
|------|--|--|
| 公司名称 | 陕西中星数字网络设备有限公司 | |
| 价格 | .00/个 | |
| 规格参数 | 产品型号:ZX-Y1000-4 传输带宽范围:860(MHz) 输出路数:1-2 | |
| 公司地址 | 陕西省西安市新城区万年路36号楼1单元1802室 | |
| 联系电话 | 029-82293398 15891798378 | |

产品详情

产品型号ZX-Y1000-4传输带宽范围860 (MHz)输出路数1-2增益无源 (dB)隔离度26屏蔽率90 (dB)

尺寸 8.5X8.5X2.6 (cm) 生产厂家 陕西中星数字网络设备有

限公司

输入路数 1

表1终端式系统输出口性能参数

| 序号 | 项目 | 单 | 性能参数 | |
|----|-------|----|-----------------|---------|
| | | | 单孔 | 双孔 |
| | | 位 | | |
| 1 | 插入损耗 | db | 5300mhz 0.5 | tv: 2.5 |
| | | | 3001000mhz 0.1 | fm: 10 |
| 2 | 带内平坦度 | db | ± 1.5(各频道内 0.5) | |
| | (tv) | | | |
| 3 | 反射损耗 | db | 14(565mhz) | |
| | | | 16(87550mhz) | |
| | | | 14(> 550mhz) | |
| | | | 14(87108mhz) | |
| | | | | |

| 4 | 相互隔离度(tv-fm) | db | | 26 |
|---|--------------|----|----|----|
| 5 | 屏蔽衰减 | db | 90 | |

外壳采用abs工程材料,采用波峰焊接,性能稳定,频率宽860mhz,打印广电网络专用标识。