

# 花岗岩人行道砖批发 昕科透水砖 富民人行道砖

产品名称	花岗岩人行道砖批发 昕科透水砖 富民人行道砖
公司名称	安宁昕科经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁
联系电话	13518710108

## 产品详情

2)成型：主要有浇筑振动式和机压式两种成型方式。机压式的成型方式，适用于原色和彩色水泥面料的混凝土路面砖，根据产品不同的规格型号采用不同的成型模具；根据产品强度与厚度要求的不同，人行道砖供应商，采用不同的成型压力，成型时路面砖的挤压应力应不小于8 MPa；混合料的坍落度控制在4~6cm的范围内，含水量小于一个标准含水量。浇筑振动式的成型方式，适用于有特殊面料处理的混凝土路面砖。以光亮面和水磨石面的砖为例，成型时主要分为面料处理和结构层处理两部分。将调配拌和好的面料放在模具里，调匀后静止2~3min，富民人行道砖，倒入结构层混合料压贴在振动机（选择低频率振动机）上3~6s（振实后模具内的混合料分布应均匀，底面平整），3d后脱模，水磨石面的路面砖脱模后还需进行打磨。

3)养护：在终凝后进行喷雾养护，养护期不少于7d。

我公司是一家主要从事透水砖、植草砖、人行道砖、雨水篦子、井盖等水泥制品的生产销售企业。我们一直秉承产品质量优先、良好的服务品质为公司经营宗旨！欢迎各位朋友到我们厂参观考察！

砖铺路面又称混凝土铺地砖（板）或混凝土铺道砖（板），是以水泥、砂、石、颜料等为主要原料，经搅拌、压制成型或浇注成型、养护等工艺制成的板材。分为人行道砖（WU）和车行道砖（DU）两种，前者又分为普型砖和异型砖。普型砖的规格分为250mm×250mm，300mm×300mm，厚度为50mm；以及500mm×500mm，厚度分为60mm、100mm。异型砖的厚度分为50mm、60mm，形状与尺寸由供需双方商定。车行道砖的厚度分为60mm、80mm、100mm、120mm，尺寸与形状不作规定。混凝土路面砖分为优等品、一等品、合格品。混凝土路面砖表面具有多种色彩、凹凸线条或图案，可拼出多种不同的图案，并具有较高的抗折强度和抗冻性。主要用于人行道、停车场、广场等。

我公司是一家主要从事透水砖、植草砖、人行道砖、雨水篦子、井盖等水泥制品的生产销售企业。我们一直秉承产品质量优先、良好的服务品质为公司经营宗旨！欢迎各位朋友到我们厂参观考察！

1)原料处理：原料是保证产品质量的主要因素，根据生产原料的分层进行原料的处理。结构层的原料处理，将各种原料按强度等级要求的配合比，用强制式搅拌机充分均匀地混合。其中，水泥的用量直接影响着产品的强度质量，在有效范围内随着水泥含量的增加。使用石屑还应注意硬质工业废渣骨料应符合烧失量不大于8%；不含有影响混凝土性能的有害成分及其他夹杂质。另外，小于5mm粒径的石屑含量应控制在70%以下，以免影响产品的强度和散水性能。面料层的原料，根据不同面料的成分需要具体调配拌和使用。例如，混凝土路面光亮砖的面料主要包括：水泥、中砂、颜料和光亮剂；水磨石面混凝土路面砖主要包括：水泥、中砂、颜料及不大于1.5mm白色石米和光亮剂等。

我公司是一家主要从事透水砖、植草砖、人行道砖、雨水篦子、井盖等水泥制品的生产销售企业。我们一直秉承产品质量优先、良好的服务品质为公司经营宗旨！欢迎各位朋友到我们厂参观考察！

花岗岩人行道砖批发-昕科透水砖(在线咨询)-富民人行道砖由安宁昕科经贸有限公司提供。安宁昕科经贸有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南 昆明 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。昕科透水砖带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！