

DL20 60机械密封 青海机械密封 三雨泵阀

产品名称	DL20 60机械密封 青海机械密封 三雨泵阀
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

机封故障原因

机械密封的故障大体上都是由异常的泄漏、异常的磨损、异常的扭矩等现象出现后才被人们所知道。

造成故障的原因大致有如下四方面：

- 1、机械密封的设计选型不对；
- 2、机械密封质量不好；
- 3、使用或安装机械密封的机器本身精度达不到要求；
- 4、机器运行操作错误。当介质粘度高，润滑性能好，压力 0.8MPa;或低粘度，润滑性差，压力 0.5MPa，一般选用非平衡式结构;压力超过上述数值的，选用平衡式结构;压力>15MPa时，DL20-80机械密封，可选用串联式多端面密封。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

HU21型机械密封，主要面对各种管道泵、污水泵、清水泵、潜水泵等工况下很恶劣的介质，其安装尺寸短，青海机械密封，平衡系数高，可代替多种轻型机械密封：克兰502、2100，博格曼MG1，国产109，BI A、FBD等机械密封，其传动依靠橡胶带动卡片，拨叉传动，有效避免了橡胶波纹管的失效及老化速度。
适用范围：被密封介质：油、水、等一般腐蚀性液体。密封腔压力： 0.6Mpa密封腔温度：-40 ~120
线速度： 15m/s

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

密封失效的主要原因：

超差

正确的装配公差，对于安装机械密封是很必要的，轴（轴套）必须有合适的表面粗糙度和正确的尺寸，DL20-60机械密封，但制造者很少提供公差数据，这些数据对安装来讲都是很关键的。（依靠经验和常识）机械密封的尺寸精度及形位公差必须符合图纸要求，超差将会导致密封提前失效。当介质粘度高，润滑性能好，DL20-20机械密封，压力 0.8MPa;或低粘度，润滑性差，压力 0.5MPa，一般选用非平衡式结构;压力超过上述数值的，选用平衡式结构;压力>15MPa时，可选用串联式多端面密封。

DL20-60机械密封-青海机械密封-三雨泵阀由天津市三雨泵阀有限公司提供。DL20-60机械密封-青海机械密封-三雨泵阀是天津市三雨泵阀有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘立雨。