

泰安腾峰环保 煤泥泵 煤泥泵

产品名称	泰安腾峰环保 煤泥泵 煤泥泵
公司名称	泰安市腾峰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州写字楼B段
联系电话	18954879677

产品详情

膏体泵使用需要选型适宜条件主要技术参数：下面就让我们腾峰环保为广大客户介绍一下关于使用条件的一些参数压力： 1.6~12MPa流量： 10-1200m³/h（1.6MPa可达5000 m³/h；2.5MPa~12MPa可达2000 m³/h）浓度： 70%（固含浓度，较好在35~60%之间）输送距离：500~30000m（根据落差扬程和管径确定）喂料高度：自流 6-8米或相配的直接泵喂送

粒径： 3mm（粒径可达12mm）矿比重：1.0~5.2t/ m³；矿浆密度： 干尾矿密度：
松散密度： 渗透系数：适应温度： -15°~85；黏结力： 粒度特性： 沉降速度：
适应酸碱蚀性：PH 11；

多采用泵送的方式将膏体通过管道输送至井下。由于膏体浓度较高，膏体泵厂家告诉你膏体输送泵均为柱塞泵或隔膜泵，用于输送膏体的管道一般为高强度钢管，煤泥泵价格？，公称直径均为150 mm。自流输送是以自身的势能为动力，克服管道沿程阻力而流动。实现自流的条件是在系统中具备的势能必须大于流经管道系统时克服沿程阻力所需要的能量。

近20年来，膏体制备设ATD 型系列混合搅拌机已成为膏体充填配套设备，一段搅拌为ATD — 600双轴叶片式搅拌机，采用间断非等螺距交叉组合叶片搅拌器；二段搅拌为ATD — 700双螺旋搅拌输送机，采用内外反向螺带螺旋搅拌器。金川公司的充填实践证明，搅拌系统的故障率在15%左右，煤泥泵商家？，明显低于全尾砂过滤系统、粉煤灰系统。膏体泵送系统，还主要依赖于国外进口设备，煤泥泵，均为全液压双缸活塞泵。泰安腾峰环保是一家自主研发生产膏体泵的厂家，我们位于美丽的泰山脚下，这里交利，位置优越。欢迎广大客户来电咨询

泰安腾峰环保(图)-煤泥泵价格?-煤泥泵由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。泰安腾峰环保(图)-煤泥泵价格?-煤泥泵是泰安市腾峰环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面

或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。