

万圣美涂料 真石漆底漆 枝江真石漆

产品名称	万圣美涂料 真石漆底漆 枝江真石漆
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

弹性质感涂料涂装前对土建墙体基面的要求

- 1.外墙抹灰应分层进行，施工真石漆，但面层不需要压光，水泥砂浆配比应符合施工规范要求，水包水真石漆，不得含石灰等不合乎建筑规范的碱性材料。
- 2.基面要求平整、光滑、坚固、无孔洞、无酥粉、无脱皮、起壳、粉化等现象，枝江真石漆，阴阳角顺直。由于基底平整度对涂料观感影响较大，建议外墙抹灰达到抹灰要求，即二米靠尺平整度不大于3mm。

建筑涂料的分类：

- 1.按建筑物的使用部位来分类，可分为：内墙涂料、外墙涂料、地面涂料及屋面涂料。
- 2.按主要成膜物质来分类，可分为：有机和无机系涂料、有机外墙涂料、无机系外墙涂料、有机无机复合系涂料。
- 3.按涂料的状态来分，真石漆底漆，可分为：溶剂型涂料、水溶性涂料、乳液型涂料和粉末涂料等。
- 4.按涂层来分，可分为：薄涂层涂料、原质涂层涂料、沙状涂层涂料等。

5.按建筑涂料的特殊性能来分，可分为：防水涂料、防火涂料、防霉涂料和防结露涂料等。

减少由外墙吸收的热能量意味着加热和冷却系统不必很难。这反过来又为房主节省了水电费。而且，由于加热和冷却系统非常昂贵，减少他们所做的工作量有助于延长他们的工作时间。通过减少用电量，房主也减少了有害的温室气体排放。太阳能反射隔热涂料属于节能型隔热涂料，是一种无机水性涂料，呈白色浆状，固化后比重仅为0.46g / ml。

万圣美涂料(图)-真石漆底漆-枝江真石漆由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。万圣美涂料(图)-真石漆底漆-枝江真石漆是襄阳万圣美新材料科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庞经理。