

车牌识别道闸 安徽龙驿

产品名称	车牌识别道闸 安徽龙驿
公司名称	安徽龙驿停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区绿地瀛海大厦A座1306室
联系电话	15395086991

产品详情

如今每个小区、学校、公司、医院、酒店、图书馆、商业区、机构、旅游景区、娱乐场所、企事业单位等都有自己的停车场系统，而道闸是停车场系统的重要部件，所有车辆的进出都由道闸控制。因此对于道闸的选择十分关键。道闸外壳需要坚固耐用，建议选择厚度2MM以上、型号45#以上的冷轧钢材质外壳，并且采用汽车金属漆工艺喷漆，做到防腐防水防锈。车牌识别系统中道闸因为其挡车的自身功能，又称做挡车器，此种装置早起源于国外，引入到我们国内改善我国道路安全问题，方便了管理，它可以专门限制道路上汽车、机动三轮等机动车辆的行驶通行，被人们广泛的应用在一些中的小区、各种告诉公路收费站、地下或者露天停车场等。电动道闸可以实现自动管理，可以通过遥控或者来控制其杆的升降。变频道闸其实就是普通道闸的升级版，变频道闸用的电机为变频电机和变频控制芯片，正是因为这个变频控制芯片搭配变频电机让变频道闸各方面的性能都优于普通的道闸。

如今每个小区、学校、公司、医院、酒店、图书馆、商业区、机构、旅游景区、娱乐场所、企事业单位等都有自己的停车场系统，而道闸是停车场系统的重要部件，所有车辆的进出都由道闸控制。因此对于道闸的选择十分关键。道闸外壳需要坚固耐用，建议选择厚度2MM以上、型号45#以上的冷轧钢材质外壳，并且采用汽车金属漆工艺喷漆，做到防腐防水防锈。摆闸：摆闸是所有通道闸中通道宽度范围*大的，摆臂长度可以定制，单摆臂长度标准40cm，*长可达60cm，这样双杆通道宽可达120cm，适用于单向或双向控制、车流(电动车、三轮车)，通行速度一般. 主要用于通道出入口管理，通常的应用场所只允许人员通过，或拖带行李的人员，及残障人员通行。考虑到摆闸较于翼闸可做到宽的通道特性。有的摆闸通道可混杂行人、自行车，助力车、残障车等一些非机动交通工具通行。变频道闸的优势变频道闸高功率运转时，电动机便在低转速、低能耗状态运转，避免了道闸频繁地开开停停所造成的寿命衰减，而且耗电量也会大大下降，跟普通道闸相比，寿命更长，耗电量更小。

三辊闸：三根杆组成，车牌识别道闸，杆长标准50cm，杆的空隙只能容纳一人，适用于单向或双向控制，通行速度一般。三辊闸机普遍用于公共通道简易的劝阻级访问控制。广泛运用于工厂的考勤系统，事业单位的消费系统，小区的门禁管理，景点等场馆的验票系统，建筑工地的掌形系统管理等。随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。杆子长度0-7米，根据现场实际通道宽度而定。道闸已越来越向高科技方面发展，以适应市场对产品的需求，在停车场系统管理中成为关键的车道设备。首先要确定车牌识别一体机的安装位置，这会直接影响车牌识别效果，需根据每个出入口的现场环境和条件来决定，一般一条车道安装一台相机，如果车驶入车道时方向不固定，则角度太大时会影响识别，就要考虑安装副相机，以保证车头不管偏向哪边都可以识别。

车牌识别道闸-安徽龙驿(推荐商家)由安徽龙驿停车服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽龙驿停车服务有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为门禁考勤器材及系统具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事合肥道闸系统，安徽道闸系统，南京道闸收费系统的厂家，欢迎来电咨询。