

500型稳定土拌和站 潍坊路通 运城稳定土拌和站

产品名称	500型稳定土拌和站 潍坊路通 运城稳定土拌和站
公司名称	潍坊市路通机械电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区明湖北路108号
联系电话	17011561777 17011561777

产品详情

稳定土拌合机作业前要检查配套生产设备是否到位。气设备、控制仪表有无损坏，接头有无松动；各连接部位是否连接可靠，螺栓有无松动，阀门是否灵活；电源电压是否符合规定，漏电保护装置是否可靠有效。检查各部分润滑情况，500型稳定土拌和站，保证各润滑点润滑油，各减速箱及电动滚筒油位在要求范围内。稳定土拌合机冬季保温问题，稳定土拌合机骨料用蒸汽加热或者在稳定土拌合机料仓部位加装暖气管或者电热管。稳定土拌合机水用蒸汽吹或者电热管控制，稳定土拌合机骨料用蒸汽加热或者在稳定土拌合机料仓部位加装暖气管或者电热管。

配合拌合机工作的输送机中，FU型链式输送机总体的功能要优于螺旋输送机，首先输送长度可达到60米以上，节电且耐用，寿命较长，运城稳定土拌和站，可以输送坡度在15°左右的物料。拥有全密封的机壳使物料在运输过程中丢失量少，环境卫生和谐，运行非常可靠。当该机工作时，散料在机槽内受到输送链在其运动方向上的拉力，在水平或是一定倾斜度上输送时，这种内摩擦力既保证了料层之间的稳定状态，又形成了连续整体滚动，当料层之间的内摩擦力大于物料与机槽壁的外摩擦力时，物料就随输送链向前运动。在FU型链式输送机的使用过程中有时候也会遇见一些问题，在遇见问题的时候我们要做到冷静分析原因，然后才能对症下药，使之以快速度恢复到以前的工作状态。如减速机又发生平面滑移，稳定土拌和站报价，联轴器对中发生错位，驱动装置振动较大。若是这样，首先，要加固钢平台，解决不能满足现有驱动装置的问题；其次，对减速机内齿进行换向，驱动装置布置调换了180度，稳定土拌和站批发，受力状态由上紧下松调换成下紧上松。稳定土拌和站操作方便，只需一名操作工即可生产运行，另配一名电工和一名维修工。可生产能力从300t/h至800t/h

，采用变频调速计量，适合不同级配的需求，能满足用户多种施工要求；采用工业微机控制系统，具有手动、自动选择；具有一机多用、可拌合水稳，二灰碎石，级配碎石，改良土，石灰土等2-9种物料、对材料适应强级配种类多，操作简单、产品结构成熟，品种规格齐全，性能质量，适用于任何gao级公路、铁路及机场等底基层的施工。500型稳定土拌和站-潍坊路通-运城稳定土拌和站由潍坊市通用机械有限责任公司提供。潍坊市通用机械有限责任公司是一家从事“稳定土拌合站,稳定土拌和站,水稳拌合站,水稳拌和站”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通用”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使潍坊通用机械在混凝土及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！