

标准养护室控制仪器 中科熠创 标准养护室控制仪器公司

产品名称	标准养护室控制仪器 中科熠创 标准养护室控制仪器公司
公司名称	北京中科熠创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金苑路36号仙岛大厦1号楼四层402室
联系电话	13260389360 13260389360

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京中科熠创科技有限公司

标准养护室产品概述1

(1)该设备较突出的优点是采用本公司的专门技术：环行管道微孔送风和“F”型管道送雾形式，这与目前市场上的其它混凝土标养室设备的区别在于具有雾化密度更高，雾点分布更均匀的优点，从而能够保证试件获得更好的养护效果及理想的检测数据。（2）制冷与制热设备放在养护室的外部，避免了潮湿空气对设备的腐蚀，延长设备的使用寿命，降低故障率，提高了设备的可靠性能。制热采用电热与热泵结合方式，提升热效率，标准养护室控制仪器供应商，降低能耗。制冷系统采用变频技术。

标准养护室的温度和湿度

一、国内标准温度(20 ± 2) ；相对湿度大于95 %。

二、水泥混凝土试件标准养护条件，一是保温(20 ± 2) ；二是保湿，要求相对湿度大于95 %

，标准养护室控制仪器公司，但是没有上限。

三、标准养护室宜建成地下室或半地下室型，有利于保温，且可使影响温度升降的因素减少。又混凝土试件的养护，标准养护室控制仪器，不怕湿度大，所以地下或半地下型的标准养护室，不需要考虑防潮防渗水的问题，对地下水位的要求也不高。

标准养护室产品概述3

较准确更易操作的温湿度控制器。该设备控制系统采用较先进的NUC-200温度、湿度控制器，其主要特点是大屏幕液晶显示以及简捷的“菜单式”操作并能够提供更加准确的温湿度数据。同时可根据客户要求，升级操作软件与本公司开发的3VACS监控系统相连，实现远程/现场两路操作选择。

自动化程度高，标准养护室控制仪器价格，在不同季节不同温度，不用人工调节，仪器自动转换制冷制热，确保温度恒定在 20 ± 1 ，湿度RH在95%以上。

标准养护室控制仪器-中科熠创-

标准养护室控制仪器公司由北京中科熠创科技有限公司提供。北京中科熠创科技有限公司是北京北京市，安全帽的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中科熠创携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中科熠创更加美好的未来。