

标准养护室控制仪器 中科熠创 标准养护室控制仪器

产品名称	标准养护室控制仪器 中科熠创 标准养护室控制仪器
公司名称	北京中科熠创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金苑路36号仙岛大厦1号楼四层402室
联系电话	13260389360 13260389360

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京中科熠创科技有限公司

标准养护室设计的主要原则是什么？1

混凝土标准养护室是对混凝土试件在特定温度和湿度条件下，进行养护的专门房屋。目前，我国国内标准对混凝土试件养护规定是：温度 20 ± 3 ，相对湿度90%以上；标准规定的温度是 20 ± 2 ，相对湿度95%以上。试验证明，标准养护室控制仪器多少钱，温度和湿度是对混凝土强度发展起决定作用的两大因素，温度、湿度偏差越小，标准养护室控制仪器，强度数据的可比性就越好。

混凝土标准养护室设计的主要原则是保温、保湿和节水。

标准养护室的配置

自动化程度高，在不同季节不同温度，不用人工调节，仪器自动转换制冷制热，确保温度恒定在 20 ± 1 ，湿度RH在95%以上。配置：

- 1.恒温主机（工业变频制冷机组，具备制冷、制热、除湿功能）

- 2.温湿度传感器（进口温湿度感应模块）
- 3.工业级超声波加湿器
- 4.系统控制箱
- 5.大屏幕液晶显示温控仪（带485通信接口，标准养护室控制仪器价格，可连接电脑打印机）
- 6.送风与回风系统

标准养护室需要什么设备？2

试件的制作

混凝土试件一般有两种，抗压150*150*150和抗弯拉150*150*550试件制作要先取有代表性的混凝土，分两层人工插捣，插捣的钢筋（要求圆钢，标准养护室控制仪器供应商，直径为**）和次数都有要求。具体试验操作规范的很详细，插的方法也有要求的哦。不许乱插，呵呵，强烈鄙视用振捣棒振的，不知道现在允许不允许使用震动台了，不过即使允许，频率、振幅估计也有要求。

标准养护室控制仪器-中科熠创-

标准养护室控制仪器多少钱由北京中科熠创科技有限公司提供。北京中科熠创科技有限公司是北京北京市,安全帽的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中科熠导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中科熠创更加美好的未来。