

空气冷却器 无锡宝德金工程设备厂 响水空气冷却器

产品名称	空气冷却器 无锡宝德金工程设备厂 响水空气冷却器
公司名称	无锡宝德金装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区恒华科技园17号
联系电话	13706195055 13706195055

产品详情

空气冷却器简称空冷器，利用环境中空气作为冷却介质，横掠翅片管外，使管内高温工艺流体得到冷却或者冷凝的设备。

空冷器结构组成：主要由管束、构架、风机和百叶窗等部分构成。

空冷器的结构类型

按照管束布置可分为：水平式、立式斜式、斜顶式；

按照通风方式可分为：鼓风式、引风式；

按冷却方式可分为：干式、湿式、干湿联合；平顶式空气冷却器

空气冷却器是以环境空气作为冷却介质，横掠翅片管外，使管内高温工艺流体得到冷却或冷凝的设备，目前已基本取代了传统的水冷却器。

斜顶式空气冷却器：管束45度斜置于构架顶部。

多用于介质的冷凝。

特点：占地面积小，管阻和膜放热系数比水平式好，空气冷却器直销，但热空气易回流（鼓风式），结

构复杂。

湿式空气冷却器：管束立置，外侧喷水，空气冷却器供应商，引风式。介质入口温度不宜大于80度。

特点：增湿降温，；腐蚀管束，造价较高。

空冷器换热管泄漏的原因及处理：

管束材质缺陷、选择不当：

空气冷却器是以环境空气作为冷却介质，空气冷却器报价，横掠翅片管外，响水空气冷却器，使管内高温工艺流体得到冷却或冷凝的设备，随着性质的不断劣化，近年来中的硫含量越来越高，从而也导致了设备的腐蚀不断加剧，因此设备的选材也变得越来越重要，材质选择不当将会导致设备的使用寿命大大降低。管束使用时间较长。

空气冷却器报价-无锡宝德金工程设备厂-响水空气冷却器由无锡宝德金装备科技有限公司提供。无锡宝德金装备科技有限公司是一家从事“MVR蒸发器,PEG浓缩脱水系统,液液连续萃取塔”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无锡宝德金工程”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使无锡宝德金装备在化工成套设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！