

枣庄建筑安全网 豪杰绳网品质保障 阻燃建筑安全网

产品名称	枣庄建筑安全网 豪杰绳网品质保障 阻燃建筑安全网
公司名称	惠民县李庄镇豪杰绳网厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县李庄镇二二0国道北侧（李庄水库南邻）
联系电话	15263011667 15263011667

产品详情

安全网主要使用露天作业场所。所以，必须具有耐候性。具有耐候性材料主要有锦纶、维纶和涤纶。同一张网所用材料应相同，其湿干强力比应大于75%，每张网总重量不超过15kg。阻燃安全网的续燃、阴燃时间不得超过4s。

如何才能更好的发挥我们的所买回的较大功效一直都是广大用户为关心的一件事情，深绿色建筑安全网，为此今天我们就重点给大家介绍一下有关这方面的知识。特别要给大家介绍的是有关安全网在高空进行建筑施工中的安全问题，下面我们来具体了解一下：

安全网在高空进行建筑施工、设备安装或技艺表演时，在其下或其侧设置的起保护作用的网，以防因人或物件坠落而造成的事故。安全网由网体、边绳、系绳和筋绳构成。网体由网绳编结而成，具有菱形或方形的网目。编结物相邻两个绳结之间的距离称为网目尺寸；网体四周边缘上的网绳，称为边绳。安全安全网的尺寸（公称尺寸）即由边绳的尺寸而定；把安全网固定在支撑物上的绳，阻燃建筑安全网，称为系绳。此外，凡用于增加安全网强度的绳，则统称为筋绳。以上就是我们要重点给大家讲解的有关安全网发挥其较大功效的有效方式，希望能够更好地帮助到大家，更多有关这方面的知识我们将继续为您整理带来。

建筑安全网是劳动密集型的工业产品，生产过程需要经过好几道工序才能完成。

1.首先是购进原材料，可选择的有原生塑料颗粒高密度聚乙烯（HDPE），制成品主要为检测的密目网，以及再生料一般是矿泉水瓶瓶盖料，然后用机器碾碎，造粒。

2.接着就是拉丝或称造丝，这个过程很重要，生产过程需要控制冷却水温，产出的塑料丝的粗细、色泽、柔韧度决定了成品的质量。接下来是织网，通常采用的密目网织布机有2米和4米宽两种，在这个生产

过程，织布工艺同样决定了制成品的质量。主要是控制密目网的编织结构及编织密度，通常网目密度：800目/100cm²以上。

据了解，枣庄建筑安全网，李庄绳网从2007年开始出口。在当地的组织下部分企业接连参加广交会、厦交会、美国拉斯五金展等国内外大型展会。在与国内外众多客户接洽合作的基础上，通过出台政策帮助绳网企业扩大规模、引进人才、更新设备，提升产品质量，供应建筑安全网，绳网产品出口从阿联酋、德国扩展到今年的40多个国家。截至今年10月31日，全镇绳网产品出口货值达到70亿元。

公司主要产品有各种规格的：建筑安全网、密目式安全网、阻燃安全网、大型安全网、特种安全网、密目安全网、井盖网、安全带、安全绳、拉丝级各色再生料颗粒、废旧安全网再生颗粒等。

建筑安全网 密目式安全性：抗冲击性能良好，结实耐用，美观。

网目密度： 2600目/100平方厘米。

抗冲击力：100Kg沙包1.5m高度冲击网体，冲击裂断直线长度 200mm或曲线长度 150mm。阻燃性：续燃 4秒，阴燃 4秒。

型号规格：常用尺寸为1.8 × 6 m & 1.5 × 6m。

枣庄建筑安全网-豪杰绳网品质保障-阻燃建筑安全网由惠民县李庄镇豪杰绳网厂提供。惠民县李庄镇豪杰绳网厂位于山东省滨州市惠民县李庄镇二二0国道北侧（李庄水库南邻）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前豪杰绳网在安全、防护用品加工中享有良好的声誉。豪杰绳网取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。豪杰绳网全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。