

粉末涂料用沉淀硫酸钡 沉淀硫酸钡

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 粉末涂料用沉淀硫酸钡 沉淀硫酸钡 |
| 公司名称 | 淄博市淄川谊昌明化工厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号/规格:沉淀硫酸钡 粒度:325 (目) 品牌:昌明 |
| 公司地址 | 淄川区城南镇七里村 |
| 联系电话 | 86 0533 5781876 13181916161 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----------|------|---------------|
| 型号/规格 | 沉淀硫酸钡 | 粒度 | 325 (目) |
| 品牌 | 昌明 | 执行标准 | GB/T2899—2008 |
| CAS | 7727-43-7 | | |

1、分子式：baso4

2、分子量：233.39

3、性质：无色斜方晶系晶体或白色无定型粉末。相对密度4.50 (15)。熔点1580 。几乎不溶于水、乙醇和酸。溶于热浓硫酸中，干燥时易结块。600 时用碳可还原成硫化钡。

4、用途：用作油漆、油墨、塑料、橡胶及蓄电池的原料或填充剂，印像纸及铜板纸的表面涂布剂，纺织工业用的上浆剂。玻璃制品用作澄清剂，能起消泡和增加光泽的作用。可作为防放射线用的防护壁材。还用于陶瓷、搪瓷、香料和颜料等行业。也是制造其他钡盐的原料。

5、包装：内衬聚乙烯塑料袋，外套塑编袋包装。每袋净重:25kg,50kg。

6、质量标准：

| 指标名称 | 一级品 | 二级品 |
|-------------------|------|------|
| 硫酸钡 (baso4) ， % | 98.0 | 95.0 |

| | | |
|--------------|---------|---------|
| ph值 | 6.5~8.0 | 6.5~8.5 |
| 水溶, % | 0.20 | 0.35 |
| 酸溶, % | 0.60 | 1.00 |
| 铁 (以fe计), % | 0.004 | 0.006 |
| 硫化物 (以s计), % | 0.003 | 0.005 |
| 水, % | 0.20 | 0.20 |
| 吸油量, % | 15~25 | 15~25 |