

螺耐斯环保 食品级螺杆泵

产品名称	螺耐斯环保 食品级螺杆泵
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

产品详情

(1)在压缩段和均化段，如果塑料的熔融状态发生紊乱，那么就会出现磨损，而且速度会加快。

(2)如果转速过高，食品级螺杆泵，那么就会产生更多的碎纤维，从而使得磨损加剧。

(3)螺杆与机筒之间的间隙逐渐增大，使得出现磨损。且如果物料停留在机筒内的时间过长，且其中含有聚乙烯，那么就会造成腐蚀。

(4)物料中没有填充物，加快磨损的程度。

(5)螺杆转动扭矩增加，且超出了螺杆的强度极限，从而使得螺杆断裂。

以上就是为大家介绍的有关于单螺杆泵的内容，感谢您在百忙之中查看我公司发布的信息，如果您想要了解的更多，欢迎您来电进行咨询!我们将竭诚的为您服务!

二、真空表、压力表、电流表读数是否正常

1、真空表指针不能摆动过大，如摆动过大有可能是入口发生了汽化。另外真空表读数也不能过高，过高可能是入口门堵塞卡住、或入口门瓣脱落、吸水池水位降低等。

2、压力表读数过低，可能是泵内部件工作不良，密封环严重磨损等。另外系统需水量大时，泵出口压力也会降低。

3、电流表读数过大，可能是供水量大、泵内发生了摩擦等。如电流表读数过小，说明泵已落水或外界不需要那么多的水量。

污泥螺杆泵是一种利用螺杆的旋转来吸排液体的泵，它适于吸排黏稠液体。

312采用G型单螺杆泵输送水乙二醇 水乙二醇传动液属于合成型传动液，其抗燃性能优于液压油，在冶金设备的液压系统中使用很广泛。水乙二醇在工作中如果受到反复搅拌、水分蒸发，粘度上升，其抗燃性能会下降，泵阀使用性能受到影响。这就要求在输送这种工作介质时，泵机组不能使之产生明显的温升，不能产化及泡沫。由于G型单螺杆泵输送工作介质时的无脉动性，选用G型单螺杆泵可起到理想的使用效果。

4、选用G型单螺杆泵型号存在的问题和建议 G型单螺杆泵具备许多优异的使用性能，尤其是平稳无脉动地输送介质，然而由于其螺旋曲面的制造是通过成型铣削加工，制造精度较高，工装多，因而制造成本高，价格比同规格的齿轮泵高许多，因此，在一些要求不高的使用场合可不选 螺耐斯环保(多图)-食品级螺杆泵由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。螺耐斯带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！