## 屋面瓦

产品名称	屋面瓦
公司名称	联盛科莱德(北京)新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区工业区
联系电话	13366838341

# 产品详情

### 全方面完善的产品系列

落水系统的设计具有近百种模具的产品,来满足中国市场各种不同种类、不同风格的建筑类型要求。同时,各种系列的产品,均经过严格的设计定位,从而与各种类型的瓦片及建筑立面搭配的相得益彰。从 冷色到暖色的各种颜色的产品,突破了落水产品传统单调的白色概念,使建筑立面更显和谐。

#### 完善的支持服务

所有经销商都经过全方面而系统的培训,为用户提供优良的销售服务,同时配备经过资格认证施工队伍 ,可为用户提供级的现场安装服务,解决。

#### 铝合金落水系统的特性

下水器开发研究出方型下水器,从而大限度增大落水量口与其下水管一样大;

市场上:采用圆型下水器,可以想象其下水管的上部如人工加了一个瓶口,限制了下水管大量的下水量:

分析结果:方管下水器,屋面瓦报价,制作工艺复杂,而圆型则简单许多;

以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识,欢迎拨打以下热 线联系我们。

#### 什么是普通外排水系统

普通外排水系统又称格沟外排水系统,由榜沟和雨落管组成落水系统。降落到屋面的雨水沿屋面集流到搪沟,然后流入到隔一定距离沿外堵设置的雨落管排至地面或雨水口。雨落管多用镀锌铁皮管或塑料管,镀锌铁皮管为方形,断面尺寸一般为80mm×100 mm或80mm×120M,塑料管管径为75mm或100 mm。根据降雨量和管道的通水能力确定下根雨落管服务的房屋面积,再根据屋面形状和面积确定雨落管间距。根据经验.民用建筑雨落管间距为8—12m,工业建筑为18—24m。普通外排水方式适用于普通住宅、一般公共建筑和小型单跨厂房。

以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识,欢迎拨打以下热 线联系我们。

屋面瓦报价由联盛科莱德(北京)新型建材有限公司提供。联盛科莱德(北京)新型建材有限公司是北京通州区,金属建材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在联盛科莱德领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创联盛科莱德更加美好的未来。