

# CHX (EP) -700型定位器 阀门定位器 电气阀门定位器批发

产品名称	CHX (EP) -700型定位器 阀门定位器 电气阀门定位器批发
公司名称	常熟市华夏仪表有限公司
价格	2880.00/件
规格参数	品牌:常熟华夏仪表CHX 型号:CHX (EP) -700 产品别名:耐籁斯SVP-2000
公司地址	暂无
联系电话	暂无

## 产品详情

品牌	常熟华夏仪表CHX	型号	CHX (EP) -700
产品别名	耐籁斯 SVP-2000	适用范围	造纸业
标准	国标	压力范围	0.14 - 0.8MPa

chx700型电气阀门定位器是把从调节器或计算机io口来的4-20ma的直流信号转变成气动力并通过单作用或双作用气缸驱动调节阀使之实现角位移或线性位移。又通过凸轮反馈系统实现闭环控制，使调节阀门实现精确的与输入信号成比例的角位移或线性位移。

—标准输入信号 4 ~ 20 ma dc 0 ~ 20 ma dc

—分程范围 4 ~ 12 ma dc 12 ~ 20 ma dc

—输入阻抗 220 ± 10

—反馈最大转角 95 °

—直行程 20-140mm

—控制方向正、反作用

—行程与信号的关系 线性

—供气压力 0.14 ~ 0.8mpa

—供气压力影响 < 0.2%/10kpa

—环境温度 -25 ~ +85

—环境温度影响 0.05%

—防护等级 ip54

—耗气量 0.5m<sup>3</sup>/h

与执行机构匹配伺服滑阀通径 4、 6

在执行机构载荷比较稳定时的性能：

—死区 0.4%

—滞后 < 0.7%

—线性 < ± 1%

振动影响 ( 1.5g – 100hz ) 1%

结构材料外壳经谷酸处理并且外表面有静电喷粉涂层的铝合金，盖是聚碳酸酯，内部零件为不锈钢和铝合金，均为耐腐材料，并做表面技术处理。

入线接口 g1/2 或 m20 × 1.5

适用电缆 5 – 10

气管接口 zg 1/4 ”

重量约 2.3kg