

工业用CHX-410回讯器 阀门回讯器 防爆限位开关

产品名称	工业用CHX-410回讯器 阀门回讯器 防爆限位开关
公司名称	常熟市华夏仪表有限公司
价格	350.00/只
规格参数	品牌:常熟华夏仪表CHX 型号:CHX-410 寿命:100万(次)
公司地址	暂无
联系电话	暂无

产品详情

品牌	常熟华夏仪表CHX	型号	CHX-410
寿命	100万(次)	温度范围	-25~+85 ° C ()
防护等级	IP67	额定电流	10(A)
额定电压	24(V)	产品认证	EX NEPSI

chx-410/420 限位开关是自控系统阀门位置显示和信号反馈的一种现场仪表，用以将阀门的开启或关闭位置以开关量(触点)的信号输出，被程控器接受或计算机寻访，确认后执行下一程序：该产品也可作为自控系统中重要阀门联锁保护及远程报警指示之用，并可与防爆阀门控制箱构成完整的信号控制及信号返回功能。

特点

质量可靠：在iso9001质量保证体系下组织生产，使产品性能稳定、质量可靠。

外型美观：精密压铸铝合金壳体，粉末涂层，外型美观，有很强的机械强度和防腐能力。

现场指示：控制阀开关位置通过指示器现场就地指示。

安装方便：支架连接孔设计合理，安装方便。

调整简单：快速置位凸轮，通过花键轴和弹簧安装，可不用工具360°调整至工作位置。

主要技术参数：

防爆标志：exd ct6

触点容量：

a：机械开关 b：接近开关

0.6a/125vdc 0.3a/250vac 90 ~ 250vac (或24vdc)

16a1/2hp125、250vac

环境温度：-20 ~ +60

接线端口：2-g1/2”

旋转角度：0° -90° (角行程) 0° -180° 可调

位置指示：开—指示器黄面上显示open，表示顶部开关接线标号为1、2、3

关—指示器红面上显示close，表示底部开关接线标号为4、5、6

外形尺寸：142 × 134 × 148mm(长 × 宽 × 高)

重量:1.3kg