

海湾TS-GSTN604消防电话插孔接口

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 海湾TS-GSTN604消防电话插孔接口 |
| 公司名称 | 盐城众安消防设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:海湾GST 型号:TS-GSTN604 产地:河北秦皇岛 |
| 公司地址 | 盐城市嘉元广场东区幢北1518室 |
| 联系电话 | 0515-88779233 18962006835 |

产品详情

海湾TS-GSTN604消防电话插孔接口

一、特点：

TS-GSTN604 消防电话插孔接口用于将消防电话插孔接入TS-GSTN60 消防电话系统中，多可以连接100个TS-GSTN603 消防电话插孔。本接口设有7位编码开关，用于设置本机的总线地址，有效编码范围1 99。

二、主要技术指标：

环境温度：-10 ~ 55

相对湿度： 95%

空载待机耗电： < 1.2mA

通话状态耗电： < 25mA

E1E2 端监视状态输出电流： < 3mA

E1E2 端监视状态输出电压： 14V-19V

外形尺寸： 86mm × 86mm × 5mm（长 × 宽 × 深，如图7-8所示）

重量：100g

三、结构特征、布线与安装：

本机背面的H+H 端子用于连接有极性消防电话总线，两总线分正负极性；E1 E2端，用于连接若干只电话插孔或带电话插孔功能的手报。安装本机的导线应选用截面积大于1.0平方毫米的双色双绞线。注意：红色为正，黑色为负。

TS-GSTN604消防电话插孔接口外形尺寸图

四、应用方法

调试时，本机需与TSZ GSTN60 总线式消防电话总机配合试验，预置好本机编码、确定安装和接线正确无误后，接通电源。在总机上通过“设在线分机”功能操作，而将本机登录到系统中。（详细说明参见TS-GSTN604 消防电话插孔接口安装使用说明书）