

海湾TS-GSTN605消防电话中继器

产品名称	海湾TS-GSTN605消防电话中继器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海湾GST 型号:TS-GSTN605 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾TS-GSTN605消防电话中继器

一、特点：

需要外接 DC24V 直流供电电源，两输入端HI+/HI-连接系统两总线，两输出端HO+/HO-连接现场TS-GSTN601 总线电话分机和TS-GSTN604 消防电话插孔接口；

可以有效增强系统总线的信号强度，增强总线可靠性及抗干扰能力；

增加总线布线距离。加接一级消防电话中继器，可以将总线延伸至3000米，加接二级消防电话中继器，可以将总线有效延伸到4500米。

可以有效起到总线分区隔离效果。

二、主要技术指标：

工作电压：DC23V~25V

工作电流：<0.5A

环境温度：-10 ~ 55

相对湿度： 95%

外形尺寸：169mm × 100mm × 54mm（宽 × 高 × 厚）

定位孔尺寸：157mm × 70mm（如图7-9所示）

重量：0.5kg

三、结构特征、布线与安装：

该产品共有6个接线端子：两个电源输入端子+24V/G，两个总线输入端子HI+HI-，两个总线输出端子HO+HO-。为了接线方便，6个接线端子是采用可插拔方式的。接好6根信号线后，将产品固定在墙上。产品固定于墙上的方法有两种，一种方法是利用产品四周的4个固定孔直接将产品紧固在墙上；第二种方法是将产品的后盖打开，利用后盖中间的两个固定孔将后盖紧固在墙孔预埋合上，然后再将产品固定于后盖上。安装本机的导线应选用截面积大于1.0平方毫米的双色双绞线。注意：红色为正，黑色为负。

TS-GSTN605消防电话中继器外形尺寸图

四、应用方法：

TS-GSTN605消防电话中继器在正确接线及正常供电后，便可正常工作，无需进行任何操作。

只要+24V/G供电正常，则电源指示灯常亮。但工作指示灯只有在系统总线工作正常后才闪亮，如果电话总机关机，则消防电话中继器的工作指示灯不亮。