

桐乡煤仓衬板 找山东圣烁 阻燃煤仓衬板用什么材质好

产品名称	桐乡煤仓衬板 找山东圣烁 阻燃煤仓衬板用什么材质好
公司名称	山东圣烁耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	18105346619

产品详情

山东圣烁耐磨材料有限公司是、煤仓衬板、超高分子聚乙烯板、PE板、高分子聚乙烯改性板、高分子耐磨板生产商，所售产品价格廉，****诚实可信，罚十，阻燃煤仓衬板工期短，写在合同里!

煤仓衬板是公认的节能产品，耐磨煤仓衬板多年厂家经验，煤仓衬板即使有-40oC低温下，仍有很讥的抗冲击性能，甚至在液气-269oC温度下，仍然能保持较好的耐冲击性能，这种优异的低温特性，使煤仓衬板的应用扩展到低温工程领域。很低的磨擦系数。煤仓衬板非常耐磨，而且磨擦系数低、自润滑性良好，是一种理想的轴承轴套、滑块、衬里材料。使用煤仓衬板作为设备的磨擦部件，除可提高耐磨寿命外，还可收到节能效果。很低吸水性。煤仓衬板吸水率很低，它几乎是不吸水，在水中不膨胀，比尼龙的吸水性小得多。它的这些特性，特别是耐磨、抗冲击性、自润滑性能，在工程塑料中都是的。我们为客户提供各种性能的煤仓衬板，阻燃，防辐，高耐磨，防辐射，抗静电等，等。欢迎广大光临咨询选购。

耐磨煤仓衬板的四大性能特点：

另外还有耐磨性高分子聚乙烯板，耐高温型高分子聚乙烯板，高强度型高分子聚乙烯板等，耐磨煤仓衬板性能因为它具有：

1、高自润滑、不吸水

破坏因吸水形成分子链，消除粘结，下料自然顺畅。

2、使用成本低

一次投资，终身免去维护之忧。

3、高耐磨、抗冲击

加入多种改良剂，在保持原有特性的基础上，提高各种特性，更具有使用性。

4、使用寿命长

获得比原高分子材料2倍以上更长寿命。

煤仓衬板从出厂到安装使用这个过程需要做哪些工作

煤仓衬板到货以后应检查该产品的出厂检验报告，检查其板面是否平整，核对材料的各项指标是否符合技术规范的要求。

煤仓的内壁应该清理干净，粘在仓壁上的物料应该处理掉并将其修复平整，煤仓衬板，阻燃煤仓衬板用什么材质好，保证衬板与煤仓的内壁贴实，桐乡煤仓衬板，煤仓衬板厂家，不得有翘起的现象。安装时要从下向上一次安装。煤仓内壁采用**的膨胀螺栓固定，衬板与煤仓内壁一起进行打孔，先用 14毫米的钻头钻通孔，再用 22毫米的钻头扩孔，采用**的膨胀螺栓进行固定

为了考虑煤仓衬板的螺栓系数，煤仓衬板施工方案，在安装的石灰水应该考虑膨胀间隙，应将竖缝间隙设置在4-8毫米之间。先施工煤仓衬板的下边的部分，每施工2-3层后，煤仓衬板安装方法，往下放入适当的煤量；然后再施工2-3层，一次重复进行施工，直到施工**的高度为止。

桐乡煤仓衬板-找山东圣烁-阻燃煤仓衬板用什么材质好由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。桐乡煤仓衬板-找山东圣烁-阻燃煤仓衬板用什么材质好是山东圣烁耐磨材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。