

# FTLED 1013投光灯产品技术参数 富田电气

产品名称	FTLED 1013投光灯产品技术参数 富田电气
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

## 产品详情

中国路灯存量在2800万-3000万盏。近几年每年新增路灯数量为15%-20%，约300万-600万盏。按照每年新路灯(20张) 增路灯数量全部为LED灯具，每盏1000-2000元计算，年增量在30亿-60亿元。LED路灯使用超过6000小时的故障率小于1%。照明在约占了19%的用电量，如果采用的照明系统效率比现有提升一倍，就可说是相当于移除了欧洲一半的用电量及排热量。

我公司生产各类灯具，工矿业灯具，投光灯、泛光灯、隧道灯、路灯、钠灯、金卤灯等。我们有自己的厂房，制造各类灯具。LED照明产品、太阳能产品、防爆、防爆灯具的技术开发、制造、销售、安装、维修；，质量无忧，满足各行业所要求。我公司本着做的产品，优良的服务。欢迎广大客户前来咨询。公司拥有的设备，技术力量，生产，产品规格齐全，FTLED-1013投光灯产品技术参数，产品广泛应用于石油、石化、煤矿、化工、电力、钢铁、冶金、水泥等领域。

路灯通常按发出光线的形状来划分种类。具体划分方法，国际照明协会（CIE）建议按投射、扩展、控制3项内容进行。 投射。表示灯具发出的光线沿道路纵向的扩散程度，分为短、中、长3种。 扩展。表示灯具发出的光线在道路横向的扩散程度，分为窄、一般、宽3种。 控制。表示灯具控制眩光的程度，分为有限、中等、严格3种。路灯的安装方式有托架式、高挑式、直杆式、悬索式和吸壁式等几种。

FTLED-1013投光灯产品技术参数-富田电气(推荐商家)由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司位于秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富田电气在仪器仪表中享有良好的声誉。富田电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。富田电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。