

南通波形沥青瓦 欢迎光临美居屋建材 波形沥青瓦安装

产品名称	南通波形沥青瓦 欢迎光临美居屋建材 波形沥青瓦安装
公司名称	美居屋（杭州）建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区中泰街道绿泰路5号4幢
联系电话	15158833152 15158833152

产品详情

金属彩石瓦与沥青瓦的区别波形沥青瓦

金属材料彩石瓦与沥青瓦的差别点：一：从原材料上看差异彩石金属瓦的主要成分进行了防锈处理的热镀铝锌，波形沥青瓦施工，而沥青瓦的重要常用材料为沥青。二：从外表上及颜色看差异彩石金属瓦有七色彩虹型、青石板型、深罗马帝国、鱼鳞片型、连身型、弧形型、波浪纹型、格子型、斜度型、罗马帝国型、米兰花型、木质纹理型、仿古式型等十几种样子，颜色呢有麦草黄、海洋蓝、咖啡棕、唯美红、浅茶褐、绿、森林绿、荒漠金、陶泥红、天空蓝、乌炭黑、烟灰色、阳光橙、枣褐红、芝麻黑石材十几种颜色。而沥青瓦的形态多为菱形或是鱼鳞片为主导，颜色多为翠绿色或是灰黑色为主导。三：从规格上看差异彩石金属瓦以1340mm*420mm*0.4mm为普遍规格，同时也有大中型将近2米多的是连身型彩石瓦，薄厚薄如纸；沥青瓦尺寸以1000*333mm较为常见，波形沥青瓦价格，因而彩石金属瓦从净重上来看比沥青瓦要轻许多四：从主要用途上来看差异彩石广泛用于工程建筑，可选择性非常大，比较容易合适每个类别的工程建筑，而沥青瓦的用处及其可选择性上会比彩石金属瓦窄许多。

沥青瓦波形沥青瓦

沥青瓦是用于工程建筑屋顶防水的一种新型的屋面防水材料。农村自建别墅装修期间组装沥青瓦是一项关键工程项目，假如工程施工不合理屋顶就会发生渗水、渗水现象，对将来的生活家居造成不方便。下面我们给大家介绍一下农村自建房沥青瓦组装施工步骤及注意事项。一、农村自建别墅沥青瓦的安装流程1、按序先后铺设沥青瓦，波形沥青瓦安装，顺着后墙边和挑檐要确保层沥青瓦同原始层沥青瓦边缘比较齐，沥青瓦应密切的连接在一起，但二者之间不可以造成压挤，根据前边上述固定的方式固定好沥青瓦。2、层的铺设是主要的，在铺设环节中持续检查沥青瓦是不是和所弹的直线两端对齐，确保这一层铺的太直。所弹的与层沥青瓦侧面两端对齐的平行线就是用来确保装饰设计缝的两端对齐。3、第二层的张沥青瓦的侧边应同前边一层沥青瓦的侧边分开大半个叶片。然后出来用一整张沥青瓦先后往下

铺设，第二层沥青瓦的底部应同层沥青瓦装饰的缝顶部平齐，那样就会是此前铺设的沥青瓦露出，运用所弹的直线使沥青瓦底部同挑檐想平行面，用铁钉把沥青瓦牢牢地固定不动。4、第三层沥青瓦的张应剪去全部叶子，南通波形沥青瓦，就是它同第二层沥青瓦张分开，而且沥青瓦的底部应同第二层沥青瓦装饰的缝顶部相平齐。然后出来用一整张沥青瓦先后向下铺设。

金属复合瓦是以高纯度紫铜板或钛锌板、铝镁锰板，和改性沥青胎基高温高压复合的屋面材料。

1.降低成本：纯金属做屋面系统必须达到一定的厚度（0.7mm以上），而金属复合瓦用0.3金属+4mm改性沥青胎基，在提高产品自身强度同时，还能降低成本；2.降噪：与原来纯金属材料背面为空腔结构所以会有金属噪音，而金属复合瓦金属背面没有空腔结构；3.提高金属板瓦立体感；4.防水性能：金属复合瓦基本尺寸：1.长1000mm × 宽340mmX厚4.2mm

特有的质感：金属板表面采用氟碳辊涂工艺，色彩绚丽、逼真，花色丰富，耐候性优越，历久弥新，不老化。

材质软和：金属材质耐候性强，适用于几何及异形屋面：双曲、反曲、球、锥、弧形等。解决了传统材料难实现的异形结构建筑问题。

质量轻零损耗：每平米重量15.5KG左右，是传统陶土瓦等产品的1/6.能降低建筑结构的荷载，且易于运输及安装。

便捷安装：改变了传统屋面瓦需要龙骨安装工艺，安装简便，工期短。

防水性能：材质的特性与铺装特点，使其增加了一道建筑的辅助防水功能。

抗风揭：与屋面贴合安装，钉粘结合，抗风揭性能优良。

南通波形沥青瓦-欢迎光临美居屋建材-

波形沥青瓦安装由美居屋（杭州）建材有限公司提供。美居屋（杭州）建材有限公司是浙江杭州，砖、瓦及砌块的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在美居屋建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创美居屋建材更加美好的未来。同时本公司还是从事金属成型解决方案，自动焊割解决方案，薄壁轻钢解决方案的厂家，欢迎来电咨询。