

## vga两路画面分割器 南京vga画面分割器 奥西得四进一出

产品名称	vga两路画面分割器 南京vga画面分割器 奥西得四进一出
公司名称	深圳市奥西得电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩镇田心新村
联系电话	18002540038

## 产品详情

Vga高清2画面分割器带键鼠KVM二合一工业级

vga高清2画面分割器两路台电脑计算机图像分屏合成键盘鼠标KVM二进一1出

Vga高清2画面分割器带键鼠KVM二合一型号：LCD-VGA-2F-CK.

LCD-VGA-2F-C是奥西得电子生产的双窗口视频分割处理器。可以将2路VGA视频信号，其中的1路通道或者全部2通道在同一个显示器件上分割显示。并具有具有3D梳状滤波视频，高清vga2画面分割器销售，3D降噪和运动自适应补偿的去隔行技术，vga两路画面分割器，肤色校正，色彩鲜艳度增强，GAMMA校正和帧频转换等功能。输出画面无锯齿和拖尾现象，南京vga画面分割器，画质细腻锐利、清晰流畅，色彩亮丽。数据采用并行处理技术，输出端口占用一个通道，每通道数据带宽达到10.2G/S，输出达到1920\*1200的高分辨率显示。

vga二画面分割器产品简介

LCD-VGA-2F-CK型号产品是奥西得研发并生产的2窗口多视频处理器，是的视频处理与控制设备，4路vga画面分割器，主要功能是在高

分辨率的显示设备（平板/投影机）

上以全屏或多窗口模式同时显示2路VGA视频信息；也就是将2路VGA视频画面，选择

其中的部分通道或者全部通道在同一个显示器件上分割显示。

## vga2画面分割器产品参数

视频输入：VGA或者复合视频(标准) 视频输出：VGA亮色度干扰: -55dB@5Mhz电源交流电压: 180-240V/50Hz输出分辨率：1920 × 1080@60Hz控制类型: RS-232无线技术: IR 红外遥控功率消耗: 单路6W图象控制：全屏显示，缩放，漫游，画中画，叠加工作温度: 0 ~ 60 工作湿度: 5 ~ 95%RH机箱规格: 2U-8U标准机架机箱，甚至更小

Vga高清2画面分割器带键鼠KVM二合一工业级vga高清2画面分割器两路台电脑计算机图像分屏合成键盘鼠标KVM二进一出

Vga高清2画面分割器带键鼠KVM二合一型号：LCD-VGA-2F-CK.

技术指标名称规格输入接口VGA输入像素时钟148.5MHz输入分辨率800x600/60HZ 至 19200x1080/60HZ自适应色彩深度24bit，1677万色缩放和显示制图像控制任意移动、变形、叠加等输出接口VGA输出输出分辨率可选1920x1080P@60Hz 1280x720P@60Hz

1440x900P@60Hz 800x600P@75Hz色彩深度24bit，1677万色控制端口RS232，PC，Mouse/KB控制软件画面分割控制软件电气特性输入电压：直流12V 1A功耗6W尺寸大小234mm\*121mm\*29mm

vga两路画面分割器-南京vga画面分割器-奥西得四进一出由深圳市奥西得电子有限公司提供。深圳市奥西得电子有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！