

# 河北环氧砂浆地坪施工 聚友地坪 环氧砂浆地坪施工

产品名称	河北环氧砂浆地坪施工 聚友地坪 环氧砂浆地坪施工
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

## 产品详情

为什么地下车库都是选择环氧地坪?

为什么地下车库都是选择环氧地坪?

众所周知，地下车库的油污也不容易清理，一般地下车库打扫起来非常的麻烦，河北环氧砂浆地坪施工，而且停车场内部的一些部件和车辆在较长时间都会受到一定的侵蚀，然而油滑的地面会不同程度的影响停车场的美观和维护，虽然与混凝土固化剂等地面处理方法相比，环氧地坪成本有点高，但是环氧地坪的性能却是棒的，并且还可以的解决地下车库经常出现的一些大大小小的问题。

接下来我们来具体的说说环氧地坪到底有哪些优点？首先点，环氧地坪非常的环保实用。因为环氧地坪打造之后是整体没有缝隙的，这样一来就不容易积攒灰尘，也不容易滋生细菌，并且环氧地坪表面非常的光滑，颜色也非常的多，有一种美化环境的效果。更重要的是环氧地坪漆是环保无毒的，使用起来非常的安全。第二是环氧地坪能够提次。

夏季厂房装修地坪施工注意事项

夏季厂房装修地坪施工注意事项

1、尽量避免高温时段施工，可以采用早晚时段分叉施工，在使用各种材料前应先将乙组充分搅拌后，再按比例将甲、乙组分倒入搅拌桶搅拌均匀，北京环氧砂浆地坪施工，熟化后再倒入石英粉或粉料，均匀搅拌后使用（严格控制注意熟化时间）。

2、夏季高温面涂更会清微分色，灰、蓝色出现的可能更大，应充分搅拌后再使用。

3、夏季温度过高时，配料后应尽快使用，一般再30分钟内使用完毕，以避免材料凝结。

4、采用人工降温措施。

5、为保证施工环境的相对湿度，可采用人工对施工现场加湿。

6、施工后的现场应确保有专人照看，以免因温度的过高导致环氧地坪干缩裂缝！

## 环氧地坪漆施工工艺细节要求

### 1、基面处理

要求表面不起砂，山东环氧砂浆地坪施工，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆层要充分保养。水泥基面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩、其他涂料等残渣。表面干燥，含水率小于6%，无油污，ph值应在6-8，水泥地面养护期过后进场施工前5d，基层不能再用水冲洗或被湿润。

### 2、温度因素

温度是影响环氧地坪性能的基本因素。设计的时候要注意特殊的区域，例如高压蒸煮、消毒、冰冻等温度都是处于状态。

### 3、机械磨损要求

用于工业场所的地坪常需要走叉车或载重物，环氧砂浆地坪施工价格，所以在设计地坪的时候要注意考虑地坪的机械磨损要求，特殊地面要进行特殊处理。

### 4、耐化学品性能

这个主要是考虑潜在的化学反应，例如当化学物质接触地面之后会发生的情况，特别在一些生产区、仓库等地特别需要注意。

## 5、卫生要求

医院、实验室、食品厂等对于地面的卫生要求都是极高的，不仅要求地面需要完全无尘、易清洁的同时还要保存所有的机械性能。

河北环氧砂浆地坪施工-聚友地坪-环氧砂浆地坪施工价格由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。聚友——您可信赖的朋友，公司地址：天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼，联系人：陈斌。