

松原防爆箱 三禾防爆电气 防腐防水防爆配电箱

产品名称	松原防爆箱 三禾防爆电气 防腐防水防爆配电箱
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

防爆配电箱工作环境条件

防爆配电箱应该避开下列场所：1、国家纪念馆、碑及其类似场所利规划区域。2、房屋庭院、林木丛生之场所；3、山洪、水灾较多，不易通过的山河、湖泊及基础不稳定的地质灾害隐患区域。4、易爆易燃等危险源物品的碍：广存储场所及生产腐蚀性气体、液体及污染严累的场所。防爆配电箱工作环境条件：海拔不超过2000米；周围环境温度-20~40oC；周围环境湿度不大于95%；在有爆炸性气体的环境中；与垂直面的安装倾斜度不超过5o；在无显著摇动和冲击振动的地方；

防爆箱用什么方法散热

防爆箱内元器件都是发热较大的元器件，粉尘防爆箱柜定制，而且需要长时间运行，箱内的温度会非常快上升。有些环境控制柜内甚至能够达到70 以上的高温，极易损坏内部电气元器件。常用的散热方法：风机散热，热热交换和空调，油循环降温。现场防爆箱采用安装防爆空调的方法不可取，造价太高不适用，一般从两方面加以完善：1、露天阳光

直射的防爆箱应加装遮阳板（盖），注意遮阳板与防爆箱留有一定的通风间隙。2、对箱内有发热的电子元器件的防爆箱，后端加散热板（片），易于防爆箱的散热，松原防爆箱，注意箱内的发热元件安装摆放尽量松散一些，留出散热空间

隔爆型防爆箱的优点：防爆型应用，防腐防水防爆配电箱，结构设计也比较简单。隔爆型防爆箱的缺点：封装体积大，对电缆、接头、导管、内衬、套管等都有特殊要求(套管套管内的橡胶密封圈内径应与套管外径配合，并用压紧螺母压紧;如果是钢管套管，则应按规定进行填料密封;如果是未装电缆的套管，套管入口应按标准规定的塞堵量封)。在危险环境下不允许带电开盖操作，开盖必须使用工具，气体防爆箱价格，如果不正确的安装和维护，可能造成危险情况发生。隔爆型0区不允许使用。一般应用于马达，灯具等。

松原防爆箱-三禾防爆电气-防腐防水防爆配电箱由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。“ 防爆电气,防爆空调,防爆配件,防爆灯具以及仪表的加工,销售 ” 选择南阳市三禾防爆电气有限公司，公司位于：中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区，多年来，三禾防爆坚持为客户提供好的服务，联系人：李文静。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三禾防爆期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。