

河南三禾 菏泽不锈钢防爆正压柜厂家

产品名称	河南三禾 菏泽不锈钢防爆正压柜厂家
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

防爆配电箱的进出线方式形式多种，有上进下出，还是下进上出，不锈钢防爆正压柜厂家，也有侧进上出，侧进下出等；具体形式的选择根据进线柜如果与上段柜并柜，那就是侧进；如果上段柜非并柜，那就走电缆或者母线桥；电缆可以上进也可以下进，母线桥就需要上进了；出线方式根据工程要求来选择，如果有电缆沟就下出，如果是电缆桥架就上出 防爆配电箱内的连接线应采用铜排或铜芯绝缘导线，当采用铜排时应有防护措施：连接导线不应有接头、线芯损伤及断股。配电箱内的导线与电器元件的连接应牢固、可靠。导线端子规格与芯线截面适配，接线端子应完整，不应减小截面积。

防爆动力配电箱有哪些安装注意事项

1、防爆配电箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面，尽量不要设在箱体的上顶面，侧面，后面或箱门处;进线和出线应加护套分路成束并做防水弯;导线束不得与箱体进、出口直接接触;进入开关箱的

电源线，严禁用插销连接;移动式配电箱、开关箱的进口线、出口线必须采用橡皮绝缘电缆。

2、防爆配电箱内的连接线采用绝缘导线，接头不松动，不得有外露带电部分;配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，与保护零线接线端子板分设;配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须做保护接零，保护零线应通过接线端子板连接。

3、防爆配电箱与开关箱应装设在通风、干燥及常温场所。严禁装设在有严重损伤作用的瓦四、烟气、蒸气、液体及其他有害介质中，不得装设在易受撞击、振动、液体浸溅以及热源烘烤的场所;配电箱与开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有杂草、灌木等。

4、防爆配电箱应采用铁板、铝壳、不锈钢板或绝缘材料制作，铝板厚度应达到要求的4个厚;配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱箱体内;金属板与配电箱箱体应作电气连接。

5、防爆动力配电箱与防爆照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线应分路设置。

6、施工现场的配电系统实行分级配电，应设总配电箱(或配电室)，总配电箱以下设置分配电箱，分配电箱以下设置开关箱，开关箱以下是用电设备。

7、配电箱、开关箱应装设牢固、端正，移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上，固定式配电箱、开关箱的下底面与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m;所有的配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

南阳三禾防爆电气有限公司是一家集科研、生产与经营为一体的防爆电气高新技术企业。产品主要有：防爆空调、防爆正压柜、防爆型电气控制箱柜、防爆电磁启动器、防爆监控系统、防爆软启动器、防爆电气控制箱柜、防爆加热器、防爆报警电气、防爆通讯设备等类十几个系列300多个品种。下面我们一起来了解下防爆柜的基本功能：

1. 防爆柜能安全地存放有害的化学物质，以减少发生火灾的风险，同时保护工作人员和设备；

2. 按颜色分门别类存储化学品，使实际操作人员容易识别，整理，并隔离危险液体；

3. 提供符合联邦OSHA法规以及国家和地方消防法规，以备安检部门检查；

4. 可以将溶剂存储在使用点附近，不用频繁往返存放危险品储藏室的时间，提高员工工作效率；

5. 防爆柜一般采用三点联动式门锁设计，更好的增强了柜门的密封性。提高化学品管理的安全性和规范性；

6. 防爆柜可为公司减少原料浪费，节约公司成本；

以上就是三禾防爆空调厂家带来的关于防爆柜的基本功能，希望能帮助到大家！

河南三禾-菏泽不锈钢防爆正压柜厂家由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司

司是从事“防爆电气,防爆空调,防爆配件,防爆灯具以及仪表的加工,销售”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱,防爆箱,防爆箱生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。