

# 洁净车间设计 杭州洁净车间 科洁净化放心选择

产品名称	洁净车间设计 杭州洁净车间 科洁净化放心选择
公司名称	浙江科洁净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市塘西古镇兴中路511号万华科技大厦1215室
联系电话	15658162656 15658162656

## 产品详情

无尘车间的目的是为了营造一个更优良的产品制造环境，能够很好地调节控制车间内部的温度、湿度、尘埃、压力等环境要素。将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，保证制造产品顺利而。无尘车间不论外在空气条件如何变化，其室内均能维持原先所设定要求的洁净度、温湿度及压力等性能。

无尘车间等级划分及用途无尘车间根据不同的环境要素调控要求可划分成不同等级。

浙江科洁净化工程有限公司净化工程分公司，是浙江以净化彩钢板.水电.暖通.工艺管道.洁净地面施工的二级安装企业，是集设计，洁净车间装修，调试，GMP检测，维修，保养等一系列综合服务公司。

无尘车间分成3大级别：1、百级无尘车间 $0.5\mu\text{m}$ 的大限度容许粒子浓度小于 $3520(\text{pc}/\text{m}^3)$ ，洁净车间设计， $5\mu\text{m}$ 的大限度容许粒子浓度小于 $293(\text{pc}/\text{m}^3)$ 。2、千级无尘车间 $0.5\mu\text{m}$ 的大限度容许粒子浓度小于 $35200(\text{pc}/\text{m}^3)$ ， $5\mu\text{m}$ 的大限度容许粒子浓度小于 $2930(\text{pc}/\text{m}^3)$ 。3、万级无尘车间 $0.5\mu\text{m}$ 的大限度容许粒子浓度小于 $352000(\text{pc}/\text{m}^3)$ ， $5\mu\text{m}$ 的大限度容许粒子浓度小于 $29300(\text{pc}/\text{m}^3)$ 。

无尘车间施工工艺规定：1、无尘车间施工现场应操纵工程施工作业中的发尘量，非常是装修吊顶和夹墙内部等隐蔽工程室内空间，务必随时随地清理。2、在己安装送风口的屋子，洁净车间施工，不可以开展有烟1尘的装修作业，留意维护完成的作业面，不可因碰撞、敲击、踩压、多水作业等导致板才凹痕、暗裂和表面装修的环境污染。3、清洁密闭门分铝合金门窗和彩钢瓦门两种。门框轻，钢度好，密闭式性能佳，商品总体性能好，表面整平，光洁，耐腐蚀，不容易积灰，外观美观大方优雅，开闭灵便，坚固耐用，具备隔音降噪，隔热保温，防火安全等优势。实际规格型号能够依据客户的规定设计方案，杭州洁净车间，生产制造。4、依据GMP标准规定，净化室在设计方案和安装时要考虑到应用中防止出现不容易清理的部位，本工程项目在开展清洁装修时，门窗制作与工程建筑、空调净化、各种各样管

道、照明设备的融合部位间隙要密封性解决。5、全部的零配件、隔断墙、装修吊顶的固定不动和吊式件只有与主体工程相接，不可以与机器设备和管道支撑架交叉式互用，避免因微震造成建筑装饰材料松脱和尘土掉下来。

洁净车间设计-杭州洁净车间-科洁净化放心选择(查看)由浙江科洁净化工程有限公司提供。浙江科洁净化工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浙江科洁净化——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市塘西古镇兴中路511号万华科技大厦1215室，联系人：郝经理。