

# 杭起重工为您服务 单梁起重机 江西单梁起重机

产品名称	杭起重工为您服务 单梁起重机 江西单梁起重机
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

## 产品详情

**起升高度:**是指支腿或轨道支撑面到吊钩钩口中心的距离，额定起升高度是指满载时的大起升高度。

**工作速度:**工作速度是衡量执行机构的作业快慢，主要包括起升、变幅、回转和行走速度，其中起升速度又分为单绳速度、空钩速度、满载速度，均以单位m/min表示，回转速度以单位r/min表示，变幅是指吊钩自大幅度到小幅度时的平均线速度，一般以需要的时间秒来衡量。

**自重:**起重机的自重是起重机处于工作状态时起重机本身全部质量.对于同一性能的起重机，自重轻意味着起重机设计合理、制造可靠。

臂架式起重机，起升机构、变幅机构、旋转机构等构成了一个完成的起重装置，单梁起重机多少钱，依靠这些机构的配合动作，可使重物在一定的圆柱形空间内起重和搬运。较为熟悉的臂架式起重机有汽车式起重机、轮胎式起重机、塔式起重机、门座式起重机、浮式起重机等。

后一类被称为升降机，单梁起重机维修，当它提取重物之后只能沿导轨升降，但还有许多其他附属装置，电梯、货梯等都是升降机中的一种。

起重机属于起重机械的一种，是一种作循环、间歇运动的机械。一个工作循环包括：取物装置从取物地把物品提起，然后水平移动到地点降下物品，接着进行反向运动，使取物装置返回原位，以便

进行下一次循环。

起重机主要包括起升机构、运行机构、变幅机构、回转机构和金属结构等。起升机构是起重机的基本工作机构，大多是由吊挂系统和绞车组成，也有通过液压系统升降重物的。运行机构用以纵向水平运移重物或调整起重机的工作位置，江西单梁起重机，一般是由电动机、减速器、制动器和车轮组成。变幅机构只配备在臂架型起重机上，单梁起重机价格，臂架仰起时幅度减小，俯下时幅度增大，分平衡变幅和非平衡变幅两种。回转机构用以使臂架回转，是由驱动装置和回转支承装置组成。金属结构是起重机的骨架，主要承载件如桥架、臂架和门架可为箱形结构或桁架结构，也可为腹板结构，有的可用型钢作为支承梁。

杭起重工为您服务(图)-单梁起重机多少钱-江西单梁起重机由杭州杭起重工科技有限公司提供。杭起重工为您服务(图)-单梁起重机多少钱-江西单梁起重机是杭州杭起重工科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任经理。同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。