

杭起重工 电动葫芦 浙江电动葫芦

产品名称	杭起重工 电动葫芦 浙江电动葫芦
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

产品详情

MD1电动葫芦属于钢丝绳电动葫芦，MD1型电动葫芦具有结构紧凑、自身轻、体积小、操作方便、易于维护等特点。CD1型电动葫芦既可以单独安装在架空工字梁上，也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上。

HC型电动葫芦具有体积小，自重轻，操作简单，使用方便等特点，用于工矿企业，仓储码头等场所。主要用途及适用范围：HC型钢丝绳电动葫芦（以下简称葫芦），根据GB3811《起重机设计规范》和JB/T9008.1~9008.6《钢丝绳电动葫芦》改进设计和制造。起重量为16t~100t，起升高度9m~96m，工作级别M3~M6，每小时接电次数120~300次等频繁起制动状态工作。

由于近期多次出现锅炉燃烧不稳和垮焦的现象严重威胁到机组的安全、稳定运行，为了防止锅炉燃烧事故的发生，在使用防爆电动葫芦时应掌握以下隔爆要点：各值交班人员要向接班人员认真交代如下内容：锅炉燃烧稳定情况、锅炉燃用的煤质（包括上煤矿点）、锅炉结焦情况、锅炉排渣情况、锅炉带负荷能力、给粉机下粉情况、给粉机运行情况、制粉系统出力状况以及燃烧设备的运行情况。值长接班后要认真学习煤场的存煤情况，结合交班值提供的锅炉燃烧情况，指导燃料合理配煤，确保锅炉所燃用的煤质稳定（可燃基挥发分 15%、灰分 35%、低位热值 4500大卡/公斤），电动葫芦多少钱，燃用单一烟煤或焦煤。认真执行锅炉粉仓定期降粉制度，将粉粉位必须降到一米以下，并做好记录。锅炉给粉机运行时给粉机转速不得高于850rpm，浙江电动葫芦，若高于850rpm，燃料自动必须改为手动运行，严禁在煤质不好时强行带负荷。任何情况下，电动葫芦价格，锅炉炉膛负压波动大于±200Pa或机组负荷下滑速率达10MW/mi、主汽压力下滑速率达1MPa时，必须投油助燃；待锅炉燃烧、机组负荷稳定后，锅炉及时断油运行。锅炉运行过程中，烟气含氧量不得大于5.0%。严格执行制粉系统的启停操作规程，急停急启现象，长时间断煤情况发生，长时间堵煤。锅炉主控每两个小时进行一次燃烧器的运行状况检查工作。

吊运吊物贴近额定值负载时，应升至100毫米高宽比停车检查刹车踏板工作能力。吊运全过程中，只有一个方位操作（大车、小车、卷扬机不可以另外姿势）。无负载运作时，起重吊钩应升至贴近限制位部位

；在解决常见故障或离去起重设备时务必断开开关电源。吊运全过程中，电动葫芦厂家，只有一个方位操作（大车、小车、卷扬机不可以另外姿势）。无负载运作时，起重吊钩应升至贴近限制位部位。在解决常见故障或离去起重设备时务必断开开关电源。禁止在悬在空中起吊物下打孔、电焊焊接、喷涂等工作中。操作中若有出现异常响声或风险状况，应先停用，并通告有关工作人员查验解决。禁止湿手或带湿胶手套操作行车控制电源开关，以防潮进到操作按键导致走电致死安全事故。

杭起重工(图)-电动葫芦多少钱-浙江电动葫芦由杭州杭起重工科技有限公司提供。杭州杭起重工科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杭起重工——您可信赖的朋友，公司地址：余杭区仁和街道新桥村1幢3号，联系人：任经理。同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。