

## 二手往复式真空泵厂 鑫盛达 二手水环式真空泵

产品名称	二手往复式真空泵厂 鑫盛达 二手水环式真空泵
公司名称	东莞鑫盛达机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇枫兴路9号303室
联系电话	13509820116 13509820116

### 产品详情

爱德华真空泵的使用和维护概述：真空泵是一种可变容积气体传输真空泵，工作压力范围为 $1.33 \times 10^{-2} \sim 105$ 帕。它可以单独使用或作为其它高真空泵的前级泵来泵出密封容器中的干燥气体，但是它不适用于泵出具有高氧含量、对金属的腐蚀性、与泵油的反应以及颗粒灰尘的气体。有两种类型：单级和双级。

该结构包括滤网、进气管、压板、排气阀片、旋转片、弹簧、转子、放油塞、油标、排气口、皮带轮、轴端密封和级间排气通道。它具有结构简单、运行可靠的特点，应用广泛。

水环式真空泵电机功率、转速是和真空泵相匹配的，不能更改。电扇安装于电机主轴上，二手水环式真空泵，电机转速决议了电扇转速，也不行替换。添加电扇叶片数量虽能起到效果，但叶片数量添加后，真空泵动平衡不容易找，如我正不好，会引起电机振荡添加。

真空泵将原电扇罩加长40cm，在里面加装一个与电扇罩同直径轴流风机，轴流风机电机功率850W，转速1489r/min，二手水环式真空泵批发，电压380V。原电扇持续保存。轴流风机另设一路电源操控，真空泵轴流风机与主电机不设连锁。真空泵发动后及时发动轴流风机运转，真空泵停运后30min停运轴流风机，二手水环式真空泵订购，以使主电机得到充沛冷却。

水环真空泵内因边界条件变化，会使得局部流速增加，使叶轮背面产生负压，在使用过程中较容易产生空化现象，形成大量的气泡。在排出阶段，二手往复式真空泵厂，气泡受压急速破损，所产生的冲击波犹如“水锤”作用，足以使金属表面损伤。“汽蚀”会使过流面腐蚀严重加剧，造成泵体及前后圆盘出现破洞。

在进行真空泵接线的时候，要注意用涤纶绝缘胶带包扎时一定要压住圈的一半，包扎8-12层，包好后，再用塑料胶带包两层以作强度；然后在接线时，要将它的电缆铜芯剥出约30-35mm长，用砂布将铜丝擦干净，发亮为宜，同样将外接三芯电缆的铜丝剥出30-35mm，用砂布擦干净。

二手往复式真空泵厂-鑫盛达(在线咨询)-二手水环式真空泵由东莞鑫盛达机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞鑫盛达机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!