

北京不锈钢管道 万通环保

产品名称	北京不锈钢管道 万通环保
公司名称	天津万通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区张贵庄街道华亭里综合楼二楼2257室
联系电话	15302097186 15302097186

产品详情

风管加工材料未达标(1)

加工材料未达标

(1)表现：板材表面不平整，厚度不均匀，有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等情况;风管平面下沉，邯郸不锈钢管道，侧面向外凸起，有明显的变形。

(2)影响：运转时风管漏风，空调负荷增加，同时风寿命和性能被影响。

(3)原因：材料不合格，不能满足制作风管的需求。

(4)措施：在使用风管加工设备制作风管前，要先检查材料出厂合格证书和材料质量证明还有外观厚度等，保证材料是可用的。

脚手架或移动式支架上的跳板应固定好

脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范，在脚手架上的安装人员宜携工具袋，防止工具或电钻等物坠落伤人。使用的仪器进行厂房通风管道划线处理，并利用水准仪规范施工尺寸，同时为了满足管线的坡度仪器，需在管段附近对其高度进行

详细标注，以确定支架的具体标高列表。铝箔复合保温风管所用粘合剂须按板材厂商认定的粘合剂，如另行采购品牌粘合剂，北京不锈钢管道，必须做连接效果对比试验，天津不锈钢管道，并经监理、板材商检查、认可后方可使用。粘结前须预组合，检查接缝全部贴合无误再涂刷粘合剂，粘合时间控制与季节、温度及粘合剂性能有关。批量加工前应作样板试验，确定Z佳粘合时间。

开挖基槽前，应按照通风管道坐标测设出管线、井位和镇墩方位。依据中线及计划边坡斜度向两边放出开挖上口线，开挖进程顶用经纬仪操控开挖方向，北京不锈钢管道，用水准仪操控开挖深度，开挖后用全站仪在槽底放出管线或井位基地桩，依据构造宽度和规划高层放出基底边线及标高。玻璃钢通风管道的稳定性能是非常好的，在运用的过程中不会出现变形等情况，咱们能够定心的运用，也不需要后期的修理。

北京不锈钢管道-万通环保(推荐商家)由天津万通环保科技有限公司提供。天津万通环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！