

脉冲滤筒除尘器 连云港脉冲滤筒除尘器 无锡贝乐环保工程

产品名称	脉冲滤筒除尘器 连云港脉冲滤筒除尘器 无锡贝乐环保工程
公司名称	无锡贝乐环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山区春惠路568-18号
联系电话	18921234679 18921234679

产品详情

滤筒除尘器由作为滤芯元件组成。根据安装模式，滤筒可分为倾斜插入类型、侧安装类型、提升类型和顶部安装类型。根据滤芯的材

料，滤芯可分为长纤维聚酯滤芯、复合纤维滤芯、防静电滤芯、阻燃滤光片、涂层滤芯、纳米滤芯等。滤芯具有体积小、过滤面积

大、空气体积大、操作简单、过滤精度高等优点。特别是除尘，它是一种高精度的除尘设备，可以过滤PM2.5。

滤筒除尘器的安装调试是设备正常稳定运行的关键。滤筒除尘器的安装调试中应注意哪些问题？

- 1.安装除尘器前，脉冲滤筒除尘器价格，请仔细阅读本手册并遵循该手册。电线的安装和布线必须由合格的电气人员完成。
- 2.请参阅电磁脉冲阀门和脉冲喷射控制器的操作手册，说明安装调试的工作原理和注意事项。
- 3.安装配水滤清器减压阀时，配水滤清器减压阀显示的箭头方向与压缩气流方向一致，脉冲滤筒除尘器报价，减压阀出口压力调整为0.4-0.6Mpa
- 4.在室外安装吸尘器时，空气过滤器和减压、电磁阀脉冲阀和脉冲喷射控制仪应配备顶篷或雨盖。

与传统滤芯相比，连云港脉冲滤筒除尘器，油水防尘滤芯具有以下特点：

- 1.耐油性。它可以很容易地避免油尘粘在滤芯上，避免堵塞压布。

2.防水。通过排放水溶性污垢或在寒冷中凝固的水滴，可以降低压布的效果。

3.抗粘附。压布表面的灰尘不会渗透到压布的内层，从而提高过滤性能。

4.去角质。但是，脉冲滤筒除尘器非标定制，如果没有强除尘措施，灰尘会离开压布。

防水防污处理是覆盖-层氟树脂的过滤材料

，使过滤材料具有防油、防水、防污染的功能，粉尘不易粘附，灰易用。

油水除尘滤芯适用于粉尘浓度高的湿尘或油性粉尘，也可用于干燥大颗粒尺寸粉尘，效果更好。

所有尺寸的滤芯都是油和防水的.

1.工作温度: 190 ° C;短时工作温度: 232 ° C;熔点: 285 ° C;限制氧指数: 34-35。

2、含氧在15%以下的场合可以使用。

3、可于含硫的燃料或烟气的工作条件

滤筒除尘器广泛应用于水泥、钢铁、电力、食品、冶金、化工等工业领域。其总容量已多次增加，成为过滤面积超过2,000平方米

(GB6719-86)的大型集尘器。解决了传统集尘器收集超细粉尘、过滤风速高、除尘效果差、滤袋易磨损、漏水、运行成本高等难

题。与静电除料器相比，滤筒除尘器具有体积大的特点。有效过滤面积、低压差、低放电、体积小、使用寿命长已成为工业除尘器新

的发展方向。

滤筒除尘器的结构由进气管、排气管、箱体、灰桶、除尘装置、导流装置、气流分配板、滤芯和电控装置组成，类似于脉冲袋除尘装

置。气箱的结构。

脉冲滤筒除尘器报价-连云港脉冲滤筒除尘器-无锡贝乐环保工程由无锡贝乐环保工程有限公司提供。无锡贝乐环保工程有限公司是一家从事“碳钢不锈钢活性吸附箱设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“贝乐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使无锡贝乐环保工程在过滤器、过滤设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！