

江苏复合隔墙板 山河吉瑞建筑工程 超市复合隔墙板

产品名称	江苏复合隔墙板 山河吉瑞建筑工程 超市复合隔墙板
公司名称	天津山河吉瑞建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号22 9-11
联系电话	18920779857 18920779857

产品详情

轻质复合隔墙板产品特点

轻质复合隔墙板产品特点：1. 节能、环保绿色环保，无有害物质，无性，可重复使用，不产生建筑垃圾，广泛用于各种场所。2. 防火在1000摄氏度的高温下的耐火极限超过4小时，而且不散发有毒气体，不燃性达到国家A1级标准。3. 增加使用面积墙材厚度在60-180m之间，与传统的砌筑墙体厚度相比大大节省了建筑空间。4. 防潮防水在无任何防水饰面制成的容器中装水无丝毫渗漏，具有良好的防水、防潮性能，适用于厂房、卫生间、地下室等潮湿区域5. 抗压、抗震、抗冲击由于是装配式施工，本身是三合一结构，板与板榫连接成整体，抗压抗震，抗冲击性能均达到。6. 保温隔热墙材主要使用耐冻保温的环保节能材料，具有良好的隔热保温功能，令室内温度保持一个恒定的水平，江苏复合隔墙板，使环境更加舒适。

轻质复合墙板通常使用硅酸钙板面板和聚苯颗粒水泥发泡而成

轻质复合墙板通常使用硅酸钙板面板和聚苯颗粒水泥发泡而成，是一种实心的板材，所以看轻质复合墙板芯材是不是实心的，超市复合隔墙板，芯材是不是上边说的聚苯颗粒和水泥发泡。而且质量好的板材表面光滑，不会凹凸不平的。

说到轻质复合墙板的强度，它的单点吊挂力是一个不错的指标，一般轻质复合墙板可以荷

载1000N静置24小时后，板面是没有裂缝的。在现代建筑中，隔音是一个重要的标准因素，一般轻质复合墙板的空气声隔声量是要大于等于35dB的。

防火对于建筑至关重要，复合隔墙板供应商，轻质复合墙板的燃烧性能是A1级，符合GB/T 5464 2010标准，而且轻质复合墙板的耐火限度可以保持3.5小时内板面不出现裂缝，保持轻质复合墙板的完整。

根据设计图纸的要求，进行布置设计，并列出单板的安装顺序。在布局设计中，隔墙的宽度应为600个模块。当隔墙的宽度不是600倍时，剩余材料应布置在柱或墙的alc隔墙板一侧，而不是在窗户中。在地面和梁（天花板）底部弹出墙板，安装定位墨线，alc隔墙板材进入现场后，100mm复合隔墙板，应检查和确认其型号、尺寸、外观、含水量等，以确保选择具有相同外观和厚度的板材。

根据实际需要，对板材进行适当的切割和规划。在运输和安装过程中，应使用适当的运输和施工设备，以避免板材损坏。

江苏复合隔墙板-山河吉瑞建筑工程-

超市复合隔墙板由天津山河吉瑞建筑工程有限公司提供。天津山河吉瑞建筑工程有限公司是天津 天津市 混凝土及制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山河吉瑞领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山河吉瑞更加美好的未来。