

中山钢质烤漆防火门定制厂 森林工业大门

产品名称	中山钢质烤漆防火门定制厂 森林工业大门
公司名称	广东森林特种门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道濠联谢屋新村路1号101室
联系电话	13827476787 13827476787

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东森林特种门业有限公司

森林特种门业供应：钢质防火门，钢质防爆门，不锈钢玻璃防火门，挡烟垂壁，防火卷帘门，泄爆墙，木质防火门，防爆墙，防火窗，泄爆门，隔音门等

在一定条件下，当设有通向相邻防火分区的防火门时，高层建筑中允许每个分区只设一个安全出口。应当注意的是，由于防火门只能单向开启，如果相邻的两个分区都只有一个安全出口，则应当在防火墙上分设两樘防火门并分别向两侧开启，才能满足两个分区间互相疏散的需要。

森林特种门业供应：钢质防火门，钢质防爆门，商铺钢质烤漆防火门定制厂，不锈钢玻璃防火门，挡烟垂壁，防火卷帘门，泄爆墙，工业房钢质烤漆防火门定制厂，木质防火门，庭院钢质烤漆防火门定制厂，防爆墙，防火窗，泄爆门，隔音门等

防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm，门框下脚埋入地面下20mm，门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，中山钢质烤漆防火门定制厂，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。门框两侧固不少于3个，间距不要大于800mm。

森林特种门业业务包括：钢质防火门产品系列、玻璃防火门产品系列、玻璃门产品系列、挡烟垂壁产品系列、防爆门窗产品系列、泄爆门窗产品系列、防火卷帘门产品系列、钢制防爆墙类产品、泄爆墙类产品、木质防火门产品、转印复合门产品、德国RPI门窗及幕墙产品系列、各种配件系列等

防火门 地下室、半地下室的楼梯，在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃体隔断和其他部位的隔断，并应直接通向室外，如果需要在隔断上开门，应采用乙级防火门。高层设施(仓库)、拥挤的公共建筑、拥挤的多层C设施设置封闭楼梯时，通往楼梯的门应采用B级防火门。

中山钢质烤漆防火门定制厂-森林工业大门由广东森林特种门业有限公司提供。广东森林特种门业有限公司是从事“防火门,防爆门,防火卷帘门,防火窗,防爆窗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。