

# 保定酿酒废水处理气浮设备 厚润环保 酿酒废水处理气浮设备使用

产品名称	保定酿酒废水处理气浮设备 厚润环保 酿酒废水处理气浮设备使用
公司名称	山东厚润环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道九台工业园
联系电话	13156468000 13156468000

## 产品详情

### 酿酒废水处理气浮设备

超效浅层气浮机：

圆形钢制结构，是污水处理机的主体和，内部由释放器、均布器、污水管、出水管、污泥槽、刮泥板系统等组成。释放器置于气浮机中央位置，是生产微气泡的关键部件。溶气罐来的溶液气水在这里与废水充分混合，酿酒废水处理气浮设备参数，突然释放，产生剧烈搅动和涡流，形成直径约为20 - 80um的微气泡，从而黏附于水中的絮凝体上升，清水分离出来。均布器呈锥形结构，连接于释放器上，主要作用是将分离出来的清水和污泥均布散布于罐体中。出水管均布于罐体下部，并通过一根直立主管连接到罐的上部溢出，溢出口设有水位调节手柄，便于调节罐内水位。污泥管安装于罐体底部，用于排出沉积于罐底的沉积物，罐体上部设有污泥槽，槽上有刮板，刮板不断转动，连续将上浮的污泥刮到污泥槽内，自流至污泥池里。

### 酿酒废水处理气浮设备

溶气气浮机设备构：1. 溶气气浮系统 2. 溶气系统 3. 刮渣机 4. 控制系统 5. 配套设备

配套设备:气浮药剂和加药设备也是确保处理效果的重要因素，我们可根据用户的需要提供配套的加药设备和优化的组合药剂。

### 溶气气浮装置适用范围

造纸废水处理及纤维回收、印染废水处理、电镀等含各种重金属离子废水处理、含油废水处理、制革废水处理、化工废水处理、油漆废水处理、食品废水处理、生物处理的泥、水的分离、低温低浊度

地面水处理、含藻地面水处理、其它多种废水的固、液分离等。

## 溶气气浮机的特点 ”

溶气气浮机的溶气水利用率近\*\*\*\*，传统的凹式气浮只有10%左右。研究表明，只有比漂浮粒子（絮凝前的单个粒子）直径小的气泡，酿酒废水处理气浮设备使用，才能与该悬浮粒子发生有效的吸附作用，在自然水体中，短时间内难以沉淀的悬浮粒子，其直径大多在10-30UM之间，50UM以上的固态悬浮粒子经过几个小时的静置，酿酒废水处理气浮设备制造商，可以自然下沉或浮出水面，乳化液粒子直径在0.25-2.5UM之间，保定酿酒废水处理气浮设备，其中少量大颗粒直径约10UM左右，所以，1UM左右微气泡对绝大多数粒子都有很好的吸附作用，这也是本机溶气利用率高的直接原因。

保定酿酒废水处理气浮设备-厚润环保-酿酒废水处理气浮设备使用由山东厚润环保工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东厚润环保工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!