

坤鹏航建筑工程 天津工地打桩机出租 天津工地打桩机

产品名称	坤鹏航建筑工程 天津工地打桩机出租 天津工地打桩机
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交叉口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

产品详情

桩基工程施工现场临时供电应选择电缆敷设

1、桩基工程施工现场临时供电应选择电缆敷设，临时电力线敷设应满足特殊安全用电的需要，经常要求电缆线移动，应铺设在车内不易轧制、和管道、工件碰撞，打桩机不得放在土壤和水中。电工每周必须至少停电以检查电缆的外部磨损，并发现问题需要及时处理。当电缆通过临时道路时，钢管用作护套，埋设沟槽，并设置强位置符号。

2、临时电源需要设置开关柜或开关盒，机柜(盒)必要设备过流、过载、短路和漏电维护等电气设备。机械设备和开关设备维护零或接地、开关柜(箱)防雨、防(潮)方法和柜(箱)开关电气设备、开关柜(箱)设备应匹配《施工现场临时使用电气安全技术规范》。

如何确定打桩顺序通常情况下可根据桩的密集程度来确定顺序

如何确定打桩顺序

通常情况下可根据桩的密集程度来确定顺序，天津工地打桩机，如打桩顺序分为：逐排打设，从两侧向中间打设，从中间向四周打设，由中间向两侧打设，分段打设等。但不同情况下的打桩顺序是不一样的，具体如下：

当桩较密集时

具体表现：桩中心等于或小于4倍的桩边长或直径。

- (1) 当基坑不大时，打桩应逐排打设或从中间开始分头向两边或四周进行；
- (2) 对于密集群桩，应该要自中间向两个方向或四周对称施打；
- (3) 若打桩时，天津工地打桩机价格，一侧毗邻建筑物时，应由建筑物一侧向另一侧施打；
- (4) 当基坑较大时，天津工地打桩机施工，将基坑分成数段分别进行施打；
- (5) 按桩的设计标高先深后浅的顺序施打；
- (6) 按桩的规格先大后、先长后短施打；
- (7) 当桩数较少时，可分段进行打设。

液压系统油箱，油泵，操纵阀应保持清洁。次换油时间为200小时，以后每1000小时更换一次，每次油箱换油时，都必须认真清洗，以防污物进入油中。桩架各滑轮组，轴承及其它转动部分机构，安装有油嘴，应按时加注钙基润滑油脂。履带链条每各工作日应进行清理，保证履带清洁运转正常。动力头卡瓦，滑轮尼龙套，主卷扬铜套等磨损应及时更换。钢丝绳应按国家相关标准检查维护保养使用。

坤鹏航建筑工程(图)-天津工地打桩机出租价格-天津工地打桩机由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。天津市坤鹏航建筑工程有限公司在桩工机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，坤鹏航一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创*。相关业务欢迎垂询，联系人：冯经理。