

## B1阻燃穿孔吸音板

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | B1阻燃穿孔吸音板             |
| 公司名称 | 广州博耀声学材料有限公司          |
| 价格   | .00/件                 |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 广州市白云区钟落潭镇光明村良沙二路338号 |
| 联系电话 | 17722893730           |

## 产品详情

B1级阻燃穿孔吸音板是一种在B1阻燃火高密中纤板的正面，背面都开圆孔的结构吸声材料。

### 一、孔木吸音板的产品特点：

1、科技产业——多种材质根据声学原理，合理配合，具有出色的降噪吸音性能，对中、高频吸音效果尤佳。

2、艺术产品——既有天然木质纹理，古朴自然；亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格，产品的装饰性较好，可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果，提供良好的视觉享受。

3、环保产品——所有材料符合环保标准，甲醛含量极低，产品还具有天然木质的芳香，公司还可根据客户需要订做E0级零甲醛木质吸声板。

4、安全防火——具有木质防火等级B1。这点已通过部门检测通过。

5、防霉防潮——吸音板的基材全部采用经过特殊处理的高密度防霉防潮板，以确保产品的防霉防潮性能。

6、安装简易——标准化模块设计，采用插槽、龙骨结构，安装简便、快捷。

7、工业生产——改变传统建筑材料粗放型生产，用全自动计算机控制设备，大规模标准化生产，即提高生产能力，也能保证产品质量。

## 二、穿孔吸音板型号:

16/16/6、16/16/8、32/32/6、32/32/8

## 三、穿孔吸音板安装方法

(1) 先将轻钢龙骨安装到墙面。

(2) 贴墙轻钢龙骨的立面尺寸18X26X3000mm长,分隔间距为60cm。

(3) 将尺寸为45X38X5mm的扣片安装在龙骨和吸音板之间。

(4) 覆盖吸音板背面的玻璃棉:厚度30—50mm、密度32kg每立方米、宽度与长度为600X1200mm。

## 四、安装注意事项

(1) 龙骨架格栅之间推荐选用的间距为60CM。

(2) 多块木质吸音板在板与板组合安装时，板头与板头之间至少要留出3MM的空隙。