

天津消防评估处理 天津消防评估 津意欣智能科技有限公司

产品名称	天津消防评估处理 天津消防评估 津意欣智能科技有限公司
公司名称	天津津意欣智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区新兴街道西康路与成都道交口东北 侧赛顿大厦3-1-2103-E29
联系电话	13920342911 13920342911

产品详情

任何物质发生燃烧，都有一个由未燃状态转向燃烧状态的过程

任何物质发生燃烧，都有一个由未燃状态转向燃烧状态的过程。这个过程的发生必须具备三个条件，即：可燃物、助燃物和引火源，缺少任何一个条件，燃烧都不能发生，而且这三个条件必须相互结合，相互作用，否则，就不会产生燃烧。凡是能与空气中的氧气或其它氧化剂起化学反应的物质称可燃物，可燃物分为三类：一是气体可燃物(如氢气，等)，二是液体可燃物(如，酒精等)，三是固体可燃物(如木材，服装等)。凡是能帮助和支持可燃物燃烧的物质称为助燃物，如空气，氧气，天津消防评估，等。凡能引起可燃物与助燃物发生燃烧反应的能量来源称作引火源。引火源可分为：明火、化学热能、电热能、光能等等。

手提式干粉灭火器应拔去保险销

使用手提式干粉灭火器时，应拔去保险销，一只手握住胶管，将喷嘴对准火焰的根部；另一只手按下压把，干粉即可喷出灭火。（简记：拔销子、握管子、压把子）

一旦发生火灾就近取灭火器一手提灭火器，天津消防评估哪家好，另一手拔掉保险栓，上下摇动数下，站在火势上风3-4米处。紧握压把对准火源根部喷射并不断向前推进，直到

火灭为止。

- (1)冲准火焰根部加压喷射，天津消防评估处理，不可过高
- (2)距离火焰2至3米喷射
- (3)站在火焰的上风方向喷射（简记：上风向2-3米处冲火根喷）

消防管道支、吊架安装

- 1、管道安装时，必须根据不同管径和要求设置管卡或吊架，天津消防评估的生产，位置应准确，埋设要平齐，管卡与管道接触紧密，但不得损伤管道表面。
- 2、采用金属管卡或支、吊架时，与管道接触部位应加塑料或橡胶软垫。在金属管配件与聚管道连接部位，管卡应设在金属管配件一侧，并应采取防止接口松动的技术措施。
- 3、明敷管道的支、吊架作防膨胀措施时，应按固要求施工；管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处，应采取可靠的固定措施。

天津消防评估处理-天津消防评估-津意欣智能科技有限公司由天津津意欣智能科技有限公司提供。“烟雾除尘、消防施工”选择天津津意欣智能科技有限公司，公司位于：天津市和平区新兴街道西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-2103-E29，多年来，津意欣坚持为客户提供好的服务，联系人：姚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。津意欣期待成为您的长期合作伙伴！