

# 莆田高铁清水混凝土修补 罗欧建筑

产品名称	莆田高铁清水混凝土修补 罗欧建筑
公司名称	河南罗欧建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	柘城县学苑路上海公馆二期门面12栋103
联系电话	13798559494 13798559494

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南罗欧建筑工程有限公司

可以采用机械搅拌或人工拌和，配制好的胶浆应在2-3h内用完。用角磨机把酥松的部分全部剔除，露出坚实的基础，然后涂刷混凝土界面处理剂，并涂抹聚合物修补砂浆。其实混凝土地面起沙脱落是为常见的一种混凝土病害，但是它的危害也往往是小的，如果大家发现自家混凝土地面有起沙脱落的现象发生，可以合理的用水来浸泡，因为混凝土起沙脱落很大一部分原因是由于混凝土地面太干而导致的。

用镬刀将调好的沙浆压入气孔，同时刮掉多余的沙浆；注意养护，待修复的沙浆达到一定强度后，使用角磨机打磨一遍。对于要求较高的地方可用沙纸进行打磨。蜂窝麻面的修饰把松散的混凝土清除，直到露出坚硬的混凝土；把四周修整成四方形，凿除的深度大致一样；把需要修复的部分洒水使其充分湿润；根据凿除的深度决定使用沙浆或细石混凝土，将沙浆压入；

清孔：确定灌浆位置及间距，凿出砼表面析出物，确保平面干净。钻孔：使用电锤等钻孔工具，高铁清水混凝土修补施工电话，钻头直径为14mm，钻孔角度 45°，钻孔深度结构厚度2/3，钻孔必须穿过裂缝，但不得将结构打穿，钻孔与裂缝间距 1/2结构厚度，钻孔间距20cm~60cm。凿除：沿划线区域切出两条深度约10CM的切缝，切缝宽度以便宜施工为宜，通常约在20-30公分左右，莆田高铁清水混凝土修补，用风镐凿除划线部分的混凝土，高铁清水混凝土修补施工电话，凿除时应遵循从内而外的原则，避免出现啃边，底部凿了V型槽。

莆田高铁清水混凝土修补-罗欧建筑(推荐商家)由河南罗欧建筑工程有限公司提供。河南罗欧建筑工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事混凝土修补，混凝土修复，清水混凝土保护的厂家，欢迎来电咨询。