

中昊晨光275 扩散泵硅油机械泵扩散泵旋片泵滑阀泵润滑油

产品名称	中昊晨光275 扩散泵硅油机械泵扩散泵旋片泵滑阀泵润滑油
公司名称	天津力润达科贸有限公司
价格	1800.00/桶
规格参数	品牌:晨光 型号:275 产地:成都
公司地址	天津市南开区新南马路五金城3区5栋15号
联系电话	13388055556 13388055556

产品详情

(1) 产品型号：275、274、272、274T (2) 产品包装：采用塑料桶5kg、20kg和200kg包装 (3) 运输方式：按非危险产品运输，防止日晒雨淋。(4) 产品应用：

a、电气、电子工业用在制造电视机显像管、日光灯管、阴极射线管、普通灯泡和电容器、整流器用的镀金属膜的真空系统中。b、冶金工业超纯硅的生产设备、真空熔炼厂和真空烧结厂，金属的脱气设备所用的真空系统中。

c、光学制品工业用在进行光学系统如各种镜头的表面处理、各种镜面的真空镀膜所用的真空系统中。d、塑料工业用于进行塑料制品的金属化、制备防护涂层和反光涂层。e、其它工业用于粒子加速器，分子蒸馏器、反应堆、核工程的科研设备、质谱仪及空间模拟室等。f、其它可用于各种设备及仪表中的高温热载体和传递液等。(6) 产品说明：高真空扩散泵油274和275是含有甲基和苯基的硅氧烷齐聚物，其饱和蒸汽压低，极限真空度极高，蒸汽压随温度的变化较大，有优良的抗氧化，热稳定性和化学稳定性。非常适于高真空扩散泵使用。可根据极限真空、抽气速度和泵来确定，选用哪一种类型产品。产品的有效贮存期为二年。

高真空干燥、真空浸渍、真空成型、真空包装等1个月内

低真空干燥、泥土搅拌机、食品包装机等1周

注意事项：

不同牌号、品种的油品不能混用，新旧油品不能混用；

油品应存放在阴暗、干燥、常温处，严禁曝晒；

防止灰尘杂质混入；

换油时彻底清除残液，用新油清洗泵数次后才可装入新油

对于处于强腐蚀性气氛或清净度要求极高的真空泵，根据设备要求可选用合氟聚醚油。

油品粘度选择原则

- (1) 泵的转速越高，泵的转子运动线速度越大，选择油品的粘度越低；
- (2) 泵部件的加工精度越精或摩擦件之间的间隙越小，选择油品的粘度越低；
- (3) 真空泵在高温工况使用时，选择油品的粘度以大为宜；
- (4) 有冷却水循环的真空泵，一般选用粘度较低的油品；
- (5) 冬天与夏天所用真空泵油，应相差一个粘度等级。

2) 各类真空泵用油粘度范围的选择

根据上述原则，真空泵用油粘度范围的选择推荐如下：

- (1) 活塞式真空泵(W型)一般选用HVI100、HVI150中性油即可。
- (2) 旋片式真空泵(2X型)选用V68、V100粘度等级油品。
- (3) 直联(高速)旋片式真空泵(2XZ型)选用RPO-68、RPO-100粘度等级油品。
- (4) 滑阀式真空泵(H型)选用V68、V100粘度等级油品。
- (5) 余摆线真空泵(YZ、YZR型)选用VI00、V150粘度等级油品。
- (6) 罗茨真空泵(机械增压泵)齿轮传动系统的润滑，可选用V32、V46粘度等级真空泵油品。
- (7) 其他类型的真空泵，可根据其转速、加工精度、极限真空等，选用相对应的油品。

我公司主要经营工业润滑油，真空泵油，液压油，齿轮油，压缩机油，变压器油，导热油，切削油，切削液，拉伸油，电火花机油，线切割液，打拔油，冲剪油，速干冲压油